

AB000005

Analyse des données de processus • Accessoires

Accessoires Gateway, RTC-USB Stick, batterie tampon



Stick RTC pour passerelle IOT

Caractéristiques électriques

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Version raccordement électrique A | USB-A |
| Courant assigné d'emploi | 61 mA |
| Taux de transmission | 400 kBit/s |
| Tension de fonctionnement (DC) | 4,75 - 5,25 V |

Propriétés mécaniques

| | |
|-------------------------|-------------|
| Largeur | 30 mm |
| Poids | 25 g |
| Hauteur | 15,5 mm |
| Température de stockage | -40 - 85 °C |
| Longueur | 77,2 mm |
| Température ambiante | 0 - 50 °C |

Autres caractéristiques

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Humidité relative (sans condensation) | 20 - 90 % |
|---------------------------------------|-----------|

Classification

| |
|--------|
| ETIM 8 |
|--------|

Autre

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Groupe de produits IPF | 735 Passerelle et accessoires |
| Dimensions de l'emballage | 165 x 100 x 17 mm |
| Poids brut | 29 g |
| Numéro de tarif douanier | 85065090 |
| Numéro WEEE | 40951076 |
| Conforme à REACH | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

**Montage**

Le montage / l'installation ne doit être effectué que par un électricien spécialisé !

**Élimination**

Numéro WEEE selon § 6 alinéa 3 ElektroG :
40951076

Consignes de sécurité

- / Avant la mise en service, veuillez vous assurer que toutes les consignes de sécurité figurant éventuellement dans la documentation du produit ont été respectées.
- / En cas d'impact direct sur la sécurité des personnes, l'utilisation de ces produits est interdite.