

AD000036

Accesorios • Racores - Adaptadores

Accesorios de presión, conexión rápida «Push-In» de 6 mm, G1/4", acero inoxidable 1.4404, junta de FKM



/ Conexión rápida y cómoda sin necesidad de herramientas

push-in 6mm

Carcasa robusta de acero inoxidable 1.4404

Las conexiones enchufables son especialmente adecuadas para aplicaciones en las que no se pueden utilizar conexiones estándar de latón o plástico debido a las condiciones ambientales o a los requisitos normativos. Los ámbitos de aplicación típicos son los entornos corrosivos, así como las aplicaciones con medios agresivos.

El diseño está concebido de tal manera que el medio (fluido) solo entra en contacto con las zonas internas del cuerpo de conexión y con las juntas. El espacio entre las juntas se reduce al mínimo. El resto de componentes se encuentran fuera de la zona en contacto con el medio. De este modo, quedan protegidos de forma fiable frente al medio y, al mismo tiempo, se evita que lo contaminen.

El montaje y el manejo de la conexión de manguera son sencillos, seguros y fáciles de usar. La conexión de enchufe «Push-In» destaca, entre otras cosas, por sus juntas integradas y a prueba de fugas.

Para el montaje, basta con introducir la manguera hasta el tope en la conexión de enchufe. Un anillo de retención especial la fija de forma fiable y con estanqueidad permanente, sin necesidad de herramientas adicionales. Para desmontar la conexión, se acciona el anillo de liberación y, al mismo tiempo, se extrae la manguera.

La conexión permite un montaje y desmontaje rápidos y seguros, que pueden repetirse tantas veces como se desee sin que ello afecte a la estanqueidad del racor. Dado que no se necesitan herramientas adicionales para la instalación, el esfuerzo de montaje se reduce considerablemente y se consigue un ahorro de tiempo significativo.

Datos mecánicos

Diseño	Recto
Resistencia a la presión	15 bar
Longitud	20,6 mm
Entrecaras	17 mm
Material	Acero inoxidable 1.4404
Material de la junta en la conexión de proceso	Plástico (FKM)
Diseño de la conexión de proceso A	Diámetro exterior de la manguera: 6 mm
Diseño de la conexión de proceso B	G1/4 pulgadas
dimensiones	20,6 mm de largo

Clasificación

ETIM 8

Más

Grupo de productos ipf	900 Accesorios
dimensiones de embalaje	
Peso bruto	
Código arancelario	90269000
WEEE número	40951076
Conforme a REACH	Sí
Conforme a RoHS	Sí


Montaje

El montaje/la instalación solo debe ser llevado a cabo por electricistas cualificados.


Eliminación de residuos

Número WEEE según § 6 párrafo 3 ElektroG: 40951076

Indicaciones de seguridad

- / Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que se han respetado todas las indicaciones de seguridad indicadas en la documentación del producto.
- / El uso de estos productos está prohibido si tienen un efecto directo en la seguridad de las personas.