

AD000036

Akcesoria • Złączki - Adaptery

Akcesoria ciśnieniowe, złącze wtykowe typu „push-in” 6 mm, G1/4", stal nierdzewna 1.4404, uszczelka FKM



/ Szybkie i wygodne połączenie bez użycia narzędzi

Push-In 6mm

Solidna obudowa ze stali nierdzewnej 1.4404

Złącza wtykowe nadają się szczególnie do zastosowań, w których nie można stosować standardowych złączy z mosiądzu lub tworzyw sztucznych ze względu na warunki otoczenia lub wymogi regulacyjne. Typowe obszary zastosowań to środowiska korozyjne oraz zastosowania z agresywnymi mediami.

Konstrukcja została zaprojektowana w taki sposób, że medium (płyn) zwilża wyłącznie wewnętrzne powierzchnie korpusu złącza oraz uszczelki. Przestrzeń między uszczelkami została przy tym zredukowana do minimum. Wszystkie pozostałe elementy konstrukcyjne znajdują się poza obszarem mającym kontakt z medium. Dzięki temu są one niezawodnie chronione przed medium, a jednocześnie zapobiega się zanieczyszczeniu medium przez te elementy.

Montaż i obsługa złącza węzowego są proste, bezpieczne i przyjazne dla użytkownika. Złącze wtykowe typu „push-in” wyróżnia się między innymi zintegrowanymi, szczelnymi uszczelkami.

W celu montażu wystarczy wsunąć wąż do oporu w złącze wtykowe. Specjalny pierścień ustalający mocuje go niezawodnie i zapewnia trwałą szczelność – całkowicie bez użycia dodatkowych narzędzi. Aby rozłączyć złącze, należy nacisnąć pierścień zwalniający i jednocześnie wyciągnąć wąż.

Złącze to umożliwia szybki i bezpieczny montaż oraz demontaż, które można powtarzać dowolną liczbę razy bez uszczerbku dla szczelności połączenia. Ponieważ do instalacji nie są potrzebne żadne dodatkowe narzędzia, nakład pracy związany z montażem ulega znacznemu zmniejszeniu, co pozwala na znaczną oszczędność czasu.

Właściwości mechaniczne

Projekt	Prosty
Wytrzymałość na ściskanie	15 pasek
Długość	20,6 mm
Szerokość w poprzek mieszkania	17 mm
Materiał	Stal nierdzewna 1.4404
Materiał uszczelki na przyłączy procesowym	Tworzywo sztuczne (FKM)
Projekt przyłącza procesowego A	Średnica zewnętrzna węża 6 mm
Konstrukcja przyłącza procesowego B	G1/4 cala
wymiary	20,6 mm długości

Klasyfikacja

ETIM 8

Więcej informacji

Grupa produktów IPF	900 Akcesoria
Wymiary opakowania	
Masa brutto	
Numer taryfy celnej	90269000
Numer WEEE	40951076
Zgodność z REACH	Tak
Zgodność z dyrektywą RoHS	Tak

**Instalacja**

Instalacja może być przeprowadzona wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka!

**Usuwanie odpadów**

Numer WEEE zgodnie z § 6 ust. 3 ElektroG: 40951076

Instrukcje bezpieczeństwa

- / Przed uruchomieniem należy upewnić się, że przestrzegane są wszystkie instrukcje bezpieczeństwa zawarte w dokumentacji produktu.
- / Korzystanie z tych produktów jest zabronione, jeśli mają one bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osobiste.