

AD000037

Accessoires • Raccords - Adaptateurs

Accessoires de pression, raccord enfichable « Push-In » 8 mm, G1/4", acier inoxydable 1.4404, joint FKM



/ Assemblage rapide et pratique, sans outil

Push-In 8mm

Boîtier robuste en acier inoxydable 1.4404

Ces raccords enfichables sont particulièrement adaptés aux applications dans lesquelles les raccords standard en laiton ou en plastique ne peuvent pas être utilisés en raison des conditions environnementales ou des exigences réglementaires. Les domaines d'application typiques sont les environnements corrosifs ainsi que les applications impliquant des fluides agressifs. La conception est telle que le fluide n'entre en contact qu'avec les parties internes du corps de raccordement ainsi qu'avec les joints. L'espace entre les joints est ainsi réduit au minimum. Tous les autres composants se trouvent en dehors de la zone en contact avec le fluide. Ils sont ainsi protégés de manière fiable contre le fluide et, parallèlement, cela empêche toute contamination de ce dernier.

Le montage et la manipulation du raccord de tuyau sont simples, sûrs et faciles d'utilisation. Le raccord enfichable « Push-In » se distingue notamment par ses joints intégrés et étanches.

Pour le montage, il suffit d'insérer le tuyau jusqu'à la butée dans le raccord. Une bague de retenue spéciale le fixe de manière fiable et étanche en permanence, sans aucun outil supplémentaire. Pour déconnecter le raccord, il suffit d'actionner la bague de déverrouillage tout en retirant le tuyau.

Ce raccord permet un montage et un démontage rapides et sûrs, qui peuvent être répétés autant de fois que souhaité sans compromettre l'étanchéité du raccord. Comme aucun outil supplémentaire n'est nécessaire pour l'installation, l'effort de montage est considérablement réduit et un gain de temps significatif est réalisé.

Propriétés mécaniques

Forme de construction	Droit
Résistance à la compression	15 bar
Longueur	24,5 mm
Clé de serrage	17 mm
Matériau	Acier inoxydable 1.4404
Matériau du joint d'étanchéité au niveau du raccord de process	Plastique (FKM)
Exécution du raccord de process A	Diamètre extérieur du tuyau 8 mm
Exécution du raccord de process B	G1/4 pouce
Dimensions	24,5 mm de long

Classification

ETIM 8

Autre

Groupe de produits IPF	900 Accessoires
Dimensions de l'emballage	
Poids brut	
Numéro de tarif douanier	90269000
Numéro WEEE	40951076
Conforme à REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui


Montage

Le montage / l'installation ne doit être effectué que par un électricien spécialisé !


Élimination

Numéro WEEE selon § 6 alinéa 3 ElektroG : 40951076

Consignes de sécurité

/ Avant la mise en service, veuillez vous assurer que toutes les consignes de sécurité figurant éventuellement dans la documentation du produit ont été respectées.

/ En cas d'impact direct sur la sécurité des personnes, l'utilisation de ces produits est interdite.