

AD000037

辅料 • 配件 - 适配器

配件 压力型，8mm 快速插接接头，G1/4"，1.4404 不锈钢，FKM 密封圈



无需工具即可快速、便捷地连接

推入式8毫米
坚固耐用的1.4404不锈钢外壳

这些插接式连接器特别适用于因环境条件或法规要求而无法使用标准黄铜或塑料连接器的场合。典型应用领域包括腐蚀性环境以及涉及腐蚀性介质的应用。
该结构的设计确保介质（流体）仅与连接体内部区域及密封件接触。密封件之间的间隙被缩减至最小。所有其他部件均位于不与介质接触的区域之外。这样既能可靠地保护这些部件免受介质影响，同时也能防止它们污染介质。

该软管接头的安装和操作简单、安全且用户友好。其推入式插接连接的特点之一是集成了无泄漏密封件。
安装时，只需将软管推入插接接头直至触底。一个特殊的固定环可将其牢固固定并确保持久密封——完全无需额外工具。要拆卸接头，只需操作解锁环，同时将软管拔出即可。
该接头可实现快速、安全的安装与拆卸，且可反复操作任意次数，而不会影响接头的密封性。由于安装无需额外工具，因此显著降低了安装工作量，并节省了大量时间。

机械特征

设计	直管
抗压能力	15 bar
长度	24.5 mm
扳手尺寸	17 mm
材料	不锈钢1.4404
工艺连接处的密封材料	塑料 (FKM)
工艺连接 A 的设计	软管外径 8 毫米
工艺连接 B 的设计	G1/4 英寸
尺寸	长24.5毫米

种类

ETIM 8

更多

IPF产品组	900个配件
包装尺寸	
总重量	
海关税号	90269000
WEEE编号	40951076
适应性强	是
符合RoHS标准	是

**安装**

安装工作只能由合格的电工来完成!

**废弃处理**

根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE
编号：40951076

安全警告

/ 在初始操作之前，请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。

/ 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。