

AD000038

Příslušenství • Šroubení - adaptéry

Příslušenství, tlakové, zasouvací spojka 10 mm, G1/4", nerezová ocel 1.4404, těsnění z FKM



/ Rychlé a pohodlné připojení bez použití nářadí

Push-in 10mm

Robustní pouzdro z nerezové oceli 1.4404

Tyto spojky jsou obzvláště vhodné pro aplikace, ve kterých nelze z důvodu podmínek prostředí nebo předepsaných parametrů použít standardní mosazné nebo plastové spojky. Mezi typické aplikace patří korozivní prostředí a aplikace s agresivními médii.

Konstrukce je navržena tak, že médium (kapalina) přichází do styku pouze s vnitřními plochami těla spojky a těsnicími prvky. Mezera mezi těsněními je minimalizována. Všechny ostatní součásti jsou umístěny mimo oblast, která je v kontaktu s médiem. To je spolehlivě chrání před médiem a zároveň zabraňuje jejich kontaminaci.

Instalace a manipulace s hadicovou spojkou jsou jednoduché, bezpečné a uživatelsky přívětivé. Zásuvná spojka se vyznačuje mimo jiné integrovaným, netěsným těsněním.

Pro instalaci stačí hadici zasunout do spojky až na doraz. Speciální pojistný kroužek ji spolehlivě zajistí a zajistí trvalé utěsnění – bez jakéhokoli dalšího nářadí. Pro odpojení stiskněte uvolňovací kroužek a současně hadici vytáhněte.

Toto spojení umožňuje rychlou a bezpečnou montáž i demontáž, kterou lze opakovat podle potřeby, aniž by byla ohrožena těsnost šroubové spojky. Jelikož k montáži nejsou zapotřebí žádné další nástroje, výrazně se snižuje vynaložené úsilí, což vede k značné úspoře času.

Mechanické vlastnosti

Design	Přímý
Pevnost v tlaku	15 bar
Délka	27,3 mm
Velikost klíče	17 mm
Materiál	Ušlechtilá ocel 1.4404
Materiál těsnění na procesním připojení	Plast (FKM)
Konstrukce procesního připojení A	Vnější průměr hadice 10 mm
Konstrukce procesního připojení B	G1/4 palce
rozměry	27,3 mm dlouhý

Klasifikace

ETIM 8

Další

Skupina produktů IPF	900 Příslušenství
Rozměry balení	
Hrubá váha	
Číslo zboží	90269000
WEEE číslo	40951076
V souladu s REACH	Ano
V souladu s RoHS	Ano

**Montáž**

Montáž / instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář!

**Likvidace**

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG:
40951076

Bezpečnostní pokyny

/ Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.

/ Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkčnosti.