

AD000038

Accessori • Raccordi - Adattatori

Accessori per pressione, raccordo a innesto Push-In da 10 mm, G1/4", acciaio inossidabile 1.4404, guarnizione in FKM

IPF

/ Collegamento rapido e pratico senza attrezzi

A pressione da 10 mm

Robusto involucro in acciaio inossidabile 1.4404

I connettori a innesto sono particolarmente indicati per applicazioni in cui non è possibile utilizzare connettori standard in ottone o plastica a causa delle condizioni ambientali o dei requisiti normativi. I campi di applicazione tipici sono gli ambienti corrosivi e le applicazioni con fluidi aggressivi.

Il design è concepito in modo tale che il fluido entri in contatto esclusivamente con le parti interne del corpo di connessione e con le guarnizioni. Lo spazio tra le guarnizioni è ridotto al minimo. Tutti gli altri componenti si trovano al di fuori dell'area a contatto con il fluido. In questo modo sono protetti in modo affidabile dal fluido e, allo stesso tempo, si impedisce che lo contaminino.

Il montaggio e la gestione del raccordo per tubi flessibili sono semplici, sicuri e intuitivi. Il raccordo a innesto rapido si contraddistingue, tra l'altro, per le guarnizioni integrate a tenuta stagna.

Per il montaggio è sufficiente inserire il tubo flessibile nel raccordo a innesto fino a battuta. Uno speciale anello di ritegno lo fissa in modo affidabile e garantisce una tenuta permanente, senza bisogno di attrezzi aggiuntivi. Per sganciare il raccordo, è sufficiente azionare l'anello di sgancio ed estrarre contemporaneamente il tubo flessibile.

Il raccordo consente un montaggio e uno smontaggio rapidi e sicuri, che possono essere ripetuti tutte le volte che si desidera senza compromettere la tenuta del raccordo. Poiché per l'installazione non sono necessari attrezzi aggiuntivi, lo sforzo di montaggio viene notevolmente ridotto e si ottiene un notevole risparmio di tempo.

Proprietà meccaniche

Design	Dritto
Resistenza alla compressione	15 bar
Lunghezza	27,3 mm
Larghezza tra le piastre	17 mm
Materiale	Acciaio inox 1.4404
Materiale della guarnizione sulla connessione al processo	Plastica (FKM)
Progettazione della connessione al processo A	Diametro esterno del tubo flessibile 10 mm
Progettazione della connessione al processo B	G1/4 di pollice
Dimensioni	27,3 mm di lunghezza

Classificazione

ETIM 8

Ulteriori informazioni

Gruppo di prodotti IPF	900 Accessori
Dimensioni dell'imballaggio	
Peso lordo	
Numero di tariffa doganale	90269000
Numero WEEE	40951076
Conforme a REACH	Sì
Conforme alla direttiva RoHS	Sì

**Installazione**

L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da un elettricista qualificato!

**Smaltimento dei rifiuti**

Numero RAEE secondo § 6 par. 3 ElektroG: 40951076

Istruzioni di sicurezza

/ Prima della messa in funzione, accertarsi che siano state rispettate tutte le indicazioni di sicurezza contenute nella documentazione del prodotto.

/ L'uso di questi prodotti è vietato se ha un impatto diretto sulla sicurezza personale.