

AM000089

Czujniki pola magnetycznego • Czujniki do siłowników pneumatycznych

akcesoria magn, zestaw obudów 07 Adaptacja MZ07 / MZA7 do różnych cylindrów



Właściwości mechaniczne

Materiał	Tworzywo sztuczne
----------	-------------------

Inne właściwości

Wersja	Zestaw obudowy
--------	----------------

Klasyfikacja

ETIM 8	EC002024 Akcesoria/części zamienne do jednostek sterujących
--------	---

Więcej informacji

Grupa produktów IPF	900 Akcesoria
Wymiary opakowania	338 x 260 x 60 mm
Masa brutto	1228 g
Numer taryfy celnej	85389099
Numer WEEE	40951076
Zgodność z REACH	Tak
Zgodność z dyrektywą RoHS	Tak

Elementy wchodzące w skład zestawu
2x AM000036


Akcesoria Magnetyczny, adapter, 6.2x24x12mm, aluminium

2x AM000037


Akcesoria Zacisk magnetyczny, montażowy, 18x19x19mm, rozpiętość 8,3-9,4mm, plastikowy, do czujnika MZ07, do cylindra 8round

2x AM000038


Akcesoria Zacisk magnetyczny, montażowy, 20x21x19mm, rozpiętość 10.2-11.95mm, plastikowy, do czujnika MZ07, do cylindra 10round

2x AM000039


Akcesoria Zacisk magnetyczny, montażowy, 22x22x19mm, rozpiętość 12,15-13,8mm, plastikowy, do czujnika MZ07, do cylindra 12round

2x AM000040


Akcesoria Magnetyczny zacisk montażowy, 25x27x19mm, rozpiętość 16-18.1mm, plastikowy, do czujnika MZ07, do cylindra 16round

2x AM000041


Akcesoria Zacisk magnetyczny, montażowy, 30x34x19mm, rozpiętość 20,1-21,8mm, plastikowy, do czujnika MZ07, do cylindra 20round

2x AM000042


Akcesoria Zacisk magnetyczny, montażowy, 35x37x19mm, rozpiętość 25.2-27.3mm, plastikowy, do czujnika MZ07, do cylindra 25round

2x AM000043


Akcesoria Magnetyczny zacisk montażowy, 42x40x19mm, rozpiętość 32,6-35mm, plastikowy, do czujnika MZ07, do cylindra 32round

2x AM000044


Akcesoria Magnetyczny zacisk montażowy, 50x45x19mm, rozpiętość 40.8-42.8mm, plastikowy, do czujnika MZ07, do cylindra 40round

2x AM000045


Akcesoria Magnetyczny zacisk montażowy, 60x55x19mm, rozpiętość 50.7-53mm, plastikowy, do czujnika MZ07, do cylindra 50round

2x AM000046


Akcesoria Magnetyczny zacisk montażowy, 74x67x19mm, rozpiętość 63,4-66mm, plastikowy, do czujnika MZ07, do cylindra 63round

2x AM000070


Akcesoria Magnetyczny zacisk montażowy, 12x30x25 mm, rozpiętość 3,9-6,6 mm, metalowy, do czujnika MZ07, do cięgna cylindra, mocowanie śrubowe

2x AM000071


Akcesoria Magnetyczny zacisk montażowy, 16x30x30mm, rozpiętość 6,1-8,5mm, aluminium, do czujnika MZ07, do cięgna cylindra, mocowanie śrubowe

2x AM000072


Akcesoria Magnetyczny zacisk montażowy, 18x30x38 mm, rozpiętość 8,95-10,7 mm, aluminium, do czujnika MZ07, do cięgna cylindra, mocowanie śrubowe

2x AM000073


Akcesoria Magnetyczny zacisk montażowy, 16x30x25 mm, rozpiętość 7,65-11,25 mm, aluminium, do czujnika MZ07, do cylindra profilowego, montaż śrubowy

2x AM000074


Akcesoria Magnetyczny zacisk montażowy, 18x30x28 mm, rozpiętość 10,8-14,2 mm, aluminium, do czujnika MZ07, do cylindra profilowego, montaż śrubowy

2x AM000075


Akcesoria Magnetyczny zacisk montażowy, 24x30x32mm, rozpiętość 13.25-16.88mm, aluminium, do czujnika MZ07, do cylindra profilowego, montaż śrubowy

2x MZ070174


Czujnik magnetyczny, cylindryczny, rowek T 6,2 mm, 6, 3x30x6,2 mm, 10-30 V DC, 1x PNP NO, wtyczka kabla M8 3-pin 0,3 m PUR (poliuretan), IP67, odlew cynkowy, LED, 2,5 mT, montaż boczny, krótka odległość przesterowania, położenie powierzchni czujnika w środku urządzenia

Elementy wchodzące w skład zestawu**2x MZA70175**

Czujnik magnetyczny, cylindryczny, rowek T 6,2mm, 16x20x9,2mm, 10-30V DC, 1x PNP NO, złącze wtykowe M8 3-pin, IP67, odlew cynkowy, LED, 2,8mT, montaż od góry, położenie powierzchni czujnika środek urządzenia

2x MZA70176

Czujnik magnetyczny, cylinder, rowek T 6,2 mm, 4,3x19x6,2 mm, 10-30 V DC, 1x PNP NO, wtyczka kabla M8 3-pin 0,3 m PUR (poliuretan), IP67, odlew cynkowy, LED, 2,8 mT, montaż od góry, położenie powierzchni czujnika w środku urządzenia

2x VK003S74

Gniazdo kablowe, proste, do samodzielnego montażu, szybkozłącze, Ø4-5.1mm, 4A, 32V, -25-85°C, gniazdo M8 3-pin, IP67

**Instalacja**

Instalacja może być przeprowadzona wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka!

**Usuwanie odpadów**

Numer WEEE zgodnie z § 6 ust. 3 ElektroG: 40951076

Instrukcje bezpieczeństwa

/ Przed uruchomieniem należy upewnić się, że przestrzegane są wszystkie instrukcje bezpieczeństwa zawarte w dokumentacji produktu.

/ Korzystanie z tych produktów jest zabronione, jeśli mają one bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osobiste.