

AM000089

磁场传感器 • 气缸的传感器

磁性配件，外壳套装，塑料



机械特征

材料	塑胶
----	----

其他特点

型号	外壳套件
----	------

种类

ETIM 8	EC002024 指挥装置的附件/备用件
--------	----------------------

更多

IPF 产品组	900个配件
包装尺寸	338 x 260 x 60 mm
总重量	1228 g
海关税号	85389099
WEEE编号	40951076
适应性强	是
符合RoHS标准	是

套装中包括的物品

2x AM000036



磁性配件, 适配器, 6,
2x24x12mm, 铝制

2x AM000037



磁性配件, 安装夹
, 18x19x19mm, 跨度8.3-9.
4mm, 塑料, 用于传感器
MZ07, 用于气缸, 8轮。

2x AM000038



磁性配件, 安装夹
, 20x21x19mm, 跨度10.2-11.
95mm, 塑料, 用于传感器
MZ07, 用于圆柱体, 10轮。

2x AM000039



磁性配件, 安装夹
, 22x22x19mm, 跨度12.15-13.
8mm, 塑料, 用于传感器
MZ07, 用于圆柱体, 12轮。

2x AM000040



磁性配件, 安装夹
, 25x27x19mm, 跨度16-18.
1mm, 塑料, 用于传感器
MZ07, 用于圆柱体, 16轮。

2x AM000041



磁性配件, 安装夹
, 30x34x19mm, 跨度20.1-21.
8mm, 塑料, 用于传感器
MZ07, 用于圆柱体, 20轮。

2x AM000042



磁性配件, 安装夹
, 35x37x19mm, 跨度25.2-27.
3mm, 塑料, 用于传感器
MZ07, 用于圆柱体, 25轮。

2x AM000043



磁性配件, 安装夹
, 42x40x19mm, 跨度32.6-
35mm, 塑料, 用于传感器
MZ07, 用于圆柱体, 32轮。

2x AM000044



磁性配件, 安装夹
, 50x45x19mm, 跨度40.8-42.
8mm, 塑料, 用于传感器
MZ07, 用于圆柱体, 40轮。

2x AM000045



磁性配件, 安装夹
, 60x55x19mm, 跨度50.7-
53mm, 塑料, 用于传感器
MZ07, 用于圆柱体, 50发。

2x AM000046



磁性配件, 安装夹
, 74x67x19mm, 跨度63.4-
66mm, 塑料, 用于传感器
MZ07, 用于圆柱体, 63轮。

2x AM000070



磁性配件, 安装夹
, 12x30x25mm, 跨度3.9-6.
6mm, 金属, 用于传感器
MZ07, 用于气缸拉杆, 螺钉安
装

2x AM000071



磁性配件, 安装夹
, 16x30x30mm, 跨度6.1-8.
5mm, 铝, 用于传感器MZ07,
用于气缸拉杆, 螺钉安装

2x AM000072



磁性配件, 安装夹
, 18x30x38mm, 跨度8.95-10.
7mm, 铝, 用于传感器MZ07,
用于气缸拉杆, 螺钉安装

2x AM000073



磁性配件, 安装夹
, 16x30x25mm, 跨度7.65-11.
25mm, 铝制, 用于传感器
MZ07, 用于型材气缸, 螺钉安
装

2x AM000074



磁性配件, 安装夹
, 18x30x28mm, 跨度10.8-14.
2mm, 铝制, 用于传感器
MZ07, 用于轮廓缸, 螺钉安装

2x AM000075



磁性配件, 安装夹
, 24x30x32mm, 跨度13.25-16.
88mm, 铝制, 用于传感器
MZ07, 用于型材气缸, 螺钉安
装

2x MZ070174



磁性传感器, 圆柱体, 6.2mm T型
槽, 6,3x30x6,2mm, 10-30V DC, 1x
PNP NO, 电缆连接器 M8 3pin 0.
3m PUR (聚氨酯), IP67, 锌压铸,
LED, 2.5mT, 安装 侧面, 短行程路
径, 传感器表面位置 设备的中心

套装中包括的物品

2x MZA70175



磁性传感器, 圆柱形, 6.2mm T 形槽, 16x20x9.2mm, 10-30V DC, 1x PNP NO, M8 接头 3 针, IP67, 压铸锌, LED, 2.8mT, 从顶部安装, 传感器表面位置在设备中心

2x MZA70176



磁性传感器, 圆柱体, 6.2mm T 形槽, 4,3x19x6,2mm, 10-30V DC, 1x PNP NO, 电缆连接器 M8 3 针 0.3m PUR (聚氨酯), IP67, 压铸, LED, 2.8mT, 安装 从顶部, 传感器表面位置 设备的中央

2x VK003S74



电缆插座, 直形, 适合自行组装, 快速连接, Ø4-5.1mm, 4A, 32V, -25-85°C, M8 母 (插座) 3 针, IP67



安装

安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理

根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE 编号: 40951076

安全警告

/ 在初始操作之前, 请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。

/ 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。