

AO000070

Tecnologia de ligação • Tomadas de cabos/conectores pré-montados de um lado

acessórios, óptico, cabo, 5m, Conector 7/8 polegada Fêmea (tomada) 5pin Recto, Extremidade do condutor livre, 4 fios, PUR (Poliuretano), IP68, Metal, Óleo e lubrificantes de arrefecimento, Área de soldadura



As tomadas de cabo ipf são utilizadas principalmente para estabelecer a ligação eléctrica de sensores. As suas características caracterizam-se por um design robusto, os mais elevados graus de protecção (IP67 | IP68 | IP69K) e, se desejado, com blindagem de 360°. Com as características: pronto para bus, adequado para utilização com correntes de arrasto e robôs, resistência a óleo e produtos químicos, resistência a faíscas de soldadura, a sua resistência a agentes de limpeza ou limpeza de alta pressão e jacto de vapor, a gama de temperaturas alargada até +230°C, a tecnologia de interligação rápida e propriedades especiais de transmissão de dados, as tomadas de cabo satisfazem todos os requisitos na tecnologia de automação.

Características eléctricas

Tipo de contacto da ficha Ligação A	Feminino
Execução da linha	multi-core
Ligação eléctrica versão A	Conector de 7/8 polegadas
Ligação eléctrica versão B	extremidade do cabo nu
Número de pólos de ligação A	5

Características mecânicas

Número do fio	4
Comprimento do cabo	5 m
Ligação de alimentação do cabo A	direito
Classe de protecção (IP)	IP68
Material do invólucro	Metal
Material da bainha do cabo	Plástico (PUR)
Adequado para correntes de arrasto	Sim

Outras características

Retardador de chama	não
Óleos e lubrificantes de refrigeração	Sim

Classificação

ETIM 8	EC001855 Cabo sensor-actuador montado
--------	---------------------------------------

Mais

Grupo de produtos IPF	900 acessórios
dimensões da embalagem	300 x 200 x 40 mm
Peso bruto	597 g
Número da pauta aduaneira	85444290
Número WEEE	40951076
Em conformidade com o REACH	Sim
Conformidade com RoHS	Sim

Ligação

Socket

- 1** preto
- 2** azul
- 3** verde/amarelo
- 4** castanho
- 5** n.c.

Programa de acessórios de extracção

AY000141



Bainha de plástico, Ø17mm,
 Diâmetro interior 10mm, -40-
 250°C, Fibra de vidro com
 borracha de silicone, Resistência a
 curto prazo a salpicos de
 soldadura 1200°C, Resistência à
 tracção 400N, Flexível, Retardador
 de chama, Bom para o quintal

Pode encontrar mais acessórios na nossa página inicial



Instalação

A montagem / instalação só pode ser efectuada por um electricista qualificado!



Eliminação

Número WEEE de acordo com § 6 para. 3
 ElektroG: 40951076

Avisos de segurança

/ Antes da primeira utilização, certifique-se de que segue todas as instruções de segurança que possam ser fornecidas nas informações sobre o produto.

/ Nunca utilize estes dispositivos em aplicações em que a segurança de uma pessoa dependa da sua funcionalidade.