

AO98C760

Tecnologia di connessione • Cavo di programmazione

Cavo PC, 0,8 m, estremità libera del cavo a 4 pin, spina USB-A a 4 pin diritta



Questo cavo schermato può essere utilizzato per trasmettere informazioni complesse in modo digitale in una rete per una successiva elaborazione. I collegamenti sono pre-assemblati.

Proprietà elettriche

Tipo di contatto a spina Connessione A	Femmina (presa)
Tipo di contatto a spina Connessione B	Maschio (spina)
Versione di collegamento elettrico A	Collegamento dei terminali
Collegamento elettrico versione B	USB-A
Numero di poli di collegamento B	4
Schermato	Sì

Proprietà meccaniche

Numero di core	4
Colore della guaina del cavo	bianco
Lunghezza del cavo	0,8 m
Collegamento di alimentazione del cavo B	dritto

Altre proprietà

Versione	Cavo di programmazione
----------	------------------------

Classificazione

ETIM 8	EC001408 Cavo PC
--------	------------------

Ulteriori informazioni

Gruppo di prodotti IPF	900 Accessori
Dimensioni dell'imballaggio	149 x 124 x 28 mm
Peso lordo	100 g
Numero di tariffa doganale	85444290
Numero WEEE	40951076
Conforme a REACH	Sì
Conforme alla direttiva RoHS	Sì

**Installazione**

L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da un elettricista qualificato!

**Smaltimento dei rifiuti**

Numero RAEE secondo § 6 par. 3 ElektroG:
40951076

Istruzioni di sicurezza

- / Prima della messa in funzione, accertarsi che siano state rispettate tutte le indicazioni di sicurezza contenute nella documentazione del prodotto.
- / L'uso di questi prodotti è vietato se ha un impatto diretto sulla sicurezza personale.