

AV000018

Technique de raccordement • Câble (au mètre)

Accessoires, câble, 4x0,34mm², PUR (polyuréthane), compatible avec les chaînes porte-câbles, les huiles et les liquides de refroidissement, au mètre



La gaine en plastique (PUR) de l'AV000018, compatible avec les chaînes porte-câbles, comprend 4 conducteurs de 0,34 mm² de section chacun.

Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement (AC 50Hz)	300 V
Blindé	Non

Propriétés mécaniques

Matériau de l'isolation des fils	Plastique (PP)
Repérage des conducteurs	Couleur
Nombre de fils	4
Structure des conducteurs	42 x 0,1mm
Section de conducteur	0,34 mm ² de surface
Diamètre extérieur	4,7 mm
Rayon de courbure (flexible)	47 mm
Rayon de courbure (rigide)	23,5 mm
Couleur de la gaine du câble	noir
Classe d'échelle	Cl.6 = fils très fins
Cycles de pliage	>5 millions de cycles
Cycles de torsion	+/-360°/m, ≥ 2 millions de cycles
Matériau de la gaine de câble	Plastique (PUR)
Température extérieure admissible du câble, pose fixe	-50 - 90 °C
Température extérieure admissible du câble, en mouvement	-25 - 90 °C
Résistant aux produits chimiques	Oui
Adapté aux chaînes porte-câbles	Oui
Résistant aux UV	Oui

Autres caractéristiques

Résistant aux flammes	oui
Sans halogène	Oui
Résistant à l'hydrolyse	Oui
Sans LABS	Oui
Sans silicone	Oui
Huiles et lubrifiants réfrigérants	Oui

Classification

ETIM 8	EC003248 Câble d'énergie < 1 kV, pour pose fixe
--------	---

Autre

Groupe de produits IPF	854 Câble, marchandise au mètre
Dimensions de l'emballage	230 x 225 x 55 mm
Poids brut	30 g
Numéro de tarif douanier	85444991
Numéro WEEE	40951076
Conforme à REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Extrait de la gamme d'accessoires

AV000130



Outil, pince à dénuder, 28x166x102mm, plage de dénudage diamètre 4,4-7mm, plastique

AV000132



Outil, pince à dénuder, 28x166x102mm, plage de dénudage diamètre 3,2-4,4mm, plastique

Vous trouverez d'autres accessoires sur notre site Internet



Montage

Le montage / l'installation ne doit être effectué que par un électricien spécialisé !



Élimination

Numéro WEEE selon § 6 alinéa 3 ElektroG : 40951076

Consignes de sécurité

/ Avant la mise en service, veuillez vous assurer que toutes les consignes de sécurité figurant éventuellement dans la documentation du produit ont été respectées.

/ En cas d'impact direct sur la sécurité des personnes, l'utilisation de ces produits est interdite.