

## AV000085

### 连接技术 • 电缆 ( 按米计算 )

配件, 电缆 16x0.34+3x0.75, PUR ( 聚氨酯 ), 适用于拖链、机油和冷却润滑剂, 按米出售



AV000085拖链电缆的塑料 ( PUR ) 护套由 19 芯组成, 每芯横截面为 0.34 mm<sup>2</sup>。

#### 电气特性

设备接地导体	是
--------	---

#### 机械特征

核心绝缘材料	塑料 ( TPM )
核心识别	颜色
核心数量	19
导线截面	0.34 mm <sup>2</sup>
外径	9.1 mm
弯曲半径 ( 柔性 )	91 mm
弯曲半径 ( 固定 )	45 mm
电缆护套颜色	黑
导体类别	5级=灵活
电缆护套的材料	塑料 ( PUR )
电缆允许的环境温度, 固定电缆	-50 - 80 °C
电缆、柔性电缆的环境温度允许值	-25 - 80 °C
适用于拖曳链	是
抗紫外线	是

#### 其他特点

阻燃剂	没有
油和冷却润滑剂	是

#### 种类

ETIM 8	EC003248 电源线< 1 kV, 用于固定安装
--------	----------------------------

更多

IPF产品组	854电缆, 按米计算
包装尺寸	
总重量	170 g
海关税号	85444991
WEEE编号	40951076
符合OzDS标准	是
符合POP要求	是
适应性强	是
符合RoHS标准	是



**安装**

安装工作只能由合格的电工来完成!



**废弃处理**

根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE 编号: 40951076

**安全警告**

- / 在初始操作之前, 请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。
- / 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。