

AV000118

Sistema de conexión • Cables (a metros)

Accesorios, cable, 4x0,34mm², PUR (poliuretano), apantallado, apto para cadenas de arrastre, aceites y lubricantes refrigerantes, por metros



Este cable de conexión se puede pedir por metros para longitudes de cable individuales.

El revestimiento de plástico (PUR) del cable apto para cadenas de arrastre AV000118 consta de 4 núcleos, cada uno con una sección transversal de 0,34 mm².

Datos eléctricos

Blindado	Sí
----------	----

Datos mecánicos

Material del aislamiento de los hilos	Plástico (PP)
Identificador de hilos	Color
Número de hilos	4
Estructura de hilos	42 x 0,1mm
Sección del conductor	0,34 mm ²
Diámetro externo	5,5 mm
Radio de curvatura (flexible)	55,5 mm
Radio de curvatura (rígido)	27,75 mm
Color del revestimiento del cable	negro
Clase de conductor	Clase 6 = de cable más fino
ciclos de flexión	5 millones de ciclos
Ciclos de torsión	+/-180°/m, ≥ 1 millón de ciclos
Material del revestimiento del cable	Plástico (PUR)
Temperatura externa admisible del cable, tendido fijo	-50 - 90 °C
Temperatura externa admisible del cable, en movimiento	-25 - 90 °C
Resistente a los productos químicos	Sí
Adecuado para cadenas de arrastre	Sí
resistente a UV	Sí

Otros datos

No propaga la llama	Sí
Sin halógenos	Sí
A prueba de hidrólisis	Sí
Libre de LABS	Sí
Apto para cadenas de arrastre y torsión	Sí
Sin silicona	Sí
Resistente al aceite según EN 60811-2-1	Sí
Aceites y lubricantes refrigerantes	Sí

Clasificación

ETIM 8	EC003248 Cable de alimentación < 1 kV, para instalación fija
--------	--

Más

Grupo de productos ipf	854 Cables (a metros)
dimensiones de embalaje	100 x 5 x 5 mm
Peso bruto	42 g
Código arancelario	85444991
WEEE número	40951076
Conforme a REACH	Sí
Conforme a RoHS	Sí

Extracto del programa de accesorios

AV000130



herramienta, alicate pelacables, 28x166x102mm, rango de aislamiento diámetro (mín) 4,4-7mm, plástico

AV000132



herramienta, alicate pelacables, 28x166x102mm, rango de aislamiento diámetro (mín) 3,2-4,4mm, plástico

Encontrará más accesorios en nuestra página web



Montaje

El montaje/la instalación solo debe ser llevado a cabo por electricistas cualificados.



Eliminación de residuos

Número WEEE según § 6 párrafo 3 ElektroG: 40951076

Indicaciones de seguridad

- / Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que se han respetado todas las indicaciones de seguridad indicadas en la documentación del producto.
- / El uso de estos productos está prohibido si tienen un efecto directo en la seguridad de las personas.