

# AV000120

## Anschlusstechnik • Kabel (Meterware)

Zubehör, Kabel, 5x0,34mm<sup>2</sup>, PUR (Polyurethan), Schirm, Schleppkettentauglich, Öle und Kühlschmiermittel, Meterware



Für individuelle Kabellängen ist diese Anschlussleitung als Meterware bestellbar. Die Ummantelung aus Kunststoff (PUR) der schleppkettenfähigen AV000120 umfasst 5 Adern mit einem Querschnitt von jeweils 0.34mm<sup>2</sup>.

### Elektrische Eigenschaften

Geschirmt	Ja
-----------	----

### Mechanische Eigenschaften

Ader-Kennzeichnung	Farbe
Ader-Zahl	5
Leiterquerschnitt	0,34 mm <sup>2</sup>
Leiter-Klasse	Kl.6 = feinstdrähtig
Werkstoff des Kabelmantels	Kunststoff (PUR)
Schleppkettentauglich	Ja
UV-beständig	Ja

### Sonstige Eigenschaften

Öle und Kühlschmiermittel	Ja
---------------------------	----

### Klassifizierung

ETIM 8	EC003248 Energiekabel < 1 kV, für feste Verlegung
--------	---

### Weiteres

IPF Produktgruppe	854 Kabel, Meterware
Verpackungsmaße	
Bruttogewicht	50 g
Zolltarifnummer	85444991
WEEE-Nummer	40951076
REACH-konform	Ja
RoHS konform	Ja

---

**Auszug Zubehörprogramm****AV000130**

Werkzeug, Abisolierzange,  
28x166x102mm, Abisolierbereich  
Durchmesser 4,4-7mm, Kunststoff

**AV000132**

Werkzeug, Abisolierzange,  
28x166x102mm, Abisolierbereich  
Durchmesser 3,2-4,4mm,  
Kunststoff

Weiteres Zubehör finden Sie auf unserer Homepage

**Einbau**

Einbau / Installation darf nur durch eine  
Elektrofachkraft erfolgen!

**Entsorgung**

WEEE-Nummer gemäß § 6 Abs. 3 ElektroG:  
40951076

---

**Sicherheitshinweise**

/ Bitte vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle ggf. in der Produktdokumentation aufgeführten Sicherheitshinweise beachtet wurden.

/ Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.