

AV000120

Tecnologia di connessione • Cavo (al metro)

Accessori, cavo, 5x0,34 mm², PUR (poliuretano), schermo, adatto per catene di trascinamento, oli e lubrificanti di raffreddamento, al metro



Questo cavo di collegamento può essere ordinato al metro per lunghezze individuali.

La guaina in plastica (PUR) del cavo per catene di trascinamento AV000120 è composta da 5 anime, ciascuna con una sezione di 0,34 mm².

Proprietà elettriche

Schermato	Sì
-----------	----

Proprietà meccaniche

Etichettatura di base	Colore
Numero di core	5
Sezione del conduttore	0,34 mm ²
Classe di scala	Cl.6 = filo molto sottile
Materiale della guaina del cavo	Plastica (PUR)
Adatto per catene di trascinamento	Sì
Resistente ai raggi UV	Sì

Altre proprietà

Oli e lubrificanti di raffreddamento	Sì
--------------------------------------	----

Classificazione

ETIM 8	EC003248 Cavo di alimentazione < 1 kV, per installazione fissa
--------	--

Ulteriori informazioni

Gruppo di prodotti IPF	854 Cavo, al metro
Dimensioni dell'imballaggio	
Peso lordo	50 g
Numero di tariffa doganale	85444991
Numero WEEE	40951076
Conforme a REACH	Sì
Conforme alla direttiva RoHS	Sì

Estratto del programma di accessori**AV000130**

Utensile, spelafili, 28x166x102mm,
diametro di spelatura 4,4-7mm,
plastica

AV000132

Utensile, spelafili, 28x166x102mm,
diametro di spelatura 3,2-4,4mm,
plastica

Ulteriori accessori sono disponibili sulla nostra homepage

**Installazione**

L'installazione deve essere eseguita
esclusivamente da un elettricista qualificato!

**Smaltimento dei rifiuti**

Numero RAEE secondo § 6 par. 3 ElektroG:
40951076

Istruzioni di sicurezza

- / Prima della messa in funzione, accertarsi che siano state rispettate tutte le indicazioni di sicurezza contenute nella documentazione del prodotto.
- / L'uso di questi prodotti è vietato se ha un impatto diretto sulla sicurezza personale.