

## AV000120

### Tecnologia de ligação • Cabos (a metro)

Acessórios, cabo, 5x0,34mm<sup>2</sup>, PUR (poliuretano), blindagem, adequado para correntes de arrasto, óleos e lubrificantes de arrefecimento, a metro



Este cabo de ligação pode ser encomendado ao metro para comprimentos de cabo individuais. A bainha de plástico (PUR) do cabo AV000120 com capacidade de corrente de arrasto é composta por 5 núcleos, cada um com uma secção transversal de 0,34 mm<sup>2</sup>.

#### Características eléctricas

Blindado	Sim
----------	-----

#### Características mecânicas

Identificação do núcleo	Cor
Número do fio	5
Secção transversal do condutor	0,34 mm <sup>2</sup>
Classe de escada	Kl.6 = fio mais fino
Material da bainha do cabo	Plástico (PUR)
Adequado para correntes de arrasto	Sim
Resistente aos raios UV	Sim

#### Outras características

Óleos e lubrificantes de refrigeração	Sim
---------------------------------------	-----

#### Classificação

ETIM 8	EC003248 Cabo de alimentação < 1 kV, para instalação fixa
--------	---

#### Mais

Grupo de produtos IPF	854 cabo, por metro
dimensões da embalagem	
Peso bruto	50 g
Número da pauta aduaneira	85444991
Número WEEE	40951076
Em conformidade com o REACH	Sim
Conformidade com RoHS	Sim

**Programa de acessórios de extracção****AV000130**

Ferramenta, Decapador de arame,  
28x166x102mm, Diâmetro de  
esfolamento 4,4-7mm, Plástico

**AV000132**

Ferramenta, Decapador de fios,  
28x166x102mm, Diâmetro de  
esfolamento 3,2-4,4mm, Plástico

Pode encontrar mais acessórios na nossa página inicial

**Instalação**

A montagem / instalação só pode ser  
efectuada por um electricista qualificado!

**Eliminação**

Número WEEE de acordo com § 6 para. 3  
ElektroG: 40951076

**Avisos de segurança**

- / Antes da primeira utilização, certifique-se de que segue todas as instruções de segurança que possam ser fornecidas nas informações sobre o produto.
- / Nunca utilize estes dispositivos em aplicações em que a segurança de uma pessoa dependa da sua funcionalidade.