

## AV000122

### Sistema de conexión • Cables (a metros)

Accesorios, cable, 5x0,34mm<sup>2</sup>, PUR (poliuretano), conductor de protección, apto para cadenas de arrastre, aceites y lubricantes refrigerantes, por metros



Este cable de conexión se puede pedir por metros para longitudes de cable individuales.

El revestimiento de plástico (PUR) del cable apto para cadenas de arrastre AV000122 consta de 5 núcleos, cada uno con una sección transversal de 0,34 mm<sup>2</sup>.

#### Datos eléctricos

Conductor de protección	Sí
-------------------------	----

#### Datos mecánicos

Material del aislamiento de los hilos	Plástico (PP)
Identificador de hilos	Color
Número de hilos	5
Estructura de hilos	42 x 0,1mm
Sección del conductor	0,34 mm <sup>2</sup>
Diámetro externo	5,2 mm
Radio de curvatura (flexible)	52 mm
Radio de curvatura (rígido)	26 mm
Color del revestimiento del cable	negro
Clase de conductor	Clase 6 = de cable más fino
ciclos de flexión	3 millones de ciclos
Ciclos de torsión	+/-180°/m, ≥ 1 millón de ciclos
Material del revestimiento del cable	Plástico (PUR)
Temperatura externa admisible del cable, tendido fijo	-40 - 90 °C
Temperatura externa admisible del cable, en movimiento	-30 - 90 °C
Adecuado para cadenas de arrastre	Sí
Resistente al agua de mar	Sí
resistente a UV	Sí

**Otros datos**

No propaga la llama	Sí
Resistente al ozono	Sí
Sin halógenos	Sí
A prueba de hidrólisis	Sí
Libre de LABS	Sí
Área de soldadura	Sí
Sin silicona	Sí
Resistencia a la sosa y al ácido	Sí
Aceites y lubricantes refrigerantes	Sí

**Clasificación**

ETIM 8	EC003248 Cable de alimentación < 1 kV, para instalación fija
--------	--

**Más**

Grupo de productos ipf dimensiones de embalaje	854 Cables (a metros)
Peso bruto	40 g
Código arancelario	85444991
WEEE número	40951076
Conforme con OzDS	Sí
Conforme con POP	Sí
Conforme a REACH	Sí
Conforme a RoHS	Sí

**Extracto del programa de accesorios**

**AV000130**



herramienta, alicate pelacables, 28x166x102mm, rango de aislamiento diámetro (mín) 4,4-7mm, plástico

**AV000132**



herramienta, alicate pelacables, 28x166x102mm, rango de aislamiento diámetro (mín) 3,2-4,4mm, plástico

Encontrará más accesorios en nuestra página web



**Montaje**

El montaje/la instalación solo debe ser llevado a cabo por electricistas cualificados.



**Eliminación de residuos**

Número WEEE según § 6 párrafo 3 ElektroG: 40951076

**Indicaciones de seguridad**

! Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que se han respetado todas las indicaciones de seguridad indicadas en la documentación del producto.

! El uso de estos productos está prohibido si tienen un efecto directo en la seguridad de las personas.