

AO000429

摄像机辅助照明 ● 暗场灯

LED 暗场灯, 105x130x12mm, 白光, 5W, 5600K, 10-35V DC, M12 接头 3 针, IP67, 铝质+塑料

外部触发输入



用于突出表面缺陷、划痕或刻痕 灯光强度可调

测试对象在非常平整的角度下受到横向光源的照射。这种照明方式也称为暗场照明, 是检测物体表面或边缘的理想方式, 因为横向照明意味着光线只能从划痕或浮雕结构等有角度的表面反射到相机上。

水平环形照明灯的外壳特别紧凑, 因此也可用于空间要求严格的检测。由于紧凑的外壳和无阴影照明, 水平环形灯还经常用于条形码读取应用。

电气特性

电气连接的类型	电缆连接器 M12
额定工作电流	200 毫安
闪光灯控制器	没有
权力	5 W
引脚数量	3
保护等级	三
反向极性保护	是
工作电压 (DC)	10 - 35 V

机械特征

宽度	130 mm
高度	12 mm
内径	60 mm
电缆长度	0.3 m
长度	105 mm
保护程度 (IP)	IP67
前面的屏幕散射行为	清楚
外壳材料	铝合金
前面的屏幕材料	塑胶
工作距离范围	0 - 20 mm
环境温度	0 - 40 °C

摘录配件方案

VK200021



连接电缆，2米，M12母型（插座）3针角型，自由导体端，3x0.34mm²，PUR（聚氨酯），Ø4.3mm，250V，-30-90°C，IP67，适用于拖链和抗扭，油和冷却润滑剂，焊接区，无硅。

VK200025



连接电缆，2米，M12母（插座）3针直头，自由导体端，3x0.34mm²，PUR（聚氨酯），Ø4.3mm，250V，-30-90°C，IP67，适用于拖链和抗扭，油和冷却润滑剂，焊接区，无硅酮

您可以在我们的主页上找到更多配件



安装

安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理

根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE 编号：40951076

安全警告

- / 在初始操作之前，请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。
- / 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。
- / LED照明系统可以产生强烈的紫外线辐射，在使用不当的情况下会损害眼睛。制造商对因使用或连接不当造成的损害不负责任。