

FK920100

灌装液位传感器 • 电容式

液位传感器，电容式，1英寸113长，G1英寸，10-55V DC，PNP NO，电缆2米
PVC，IP67，聚四氟乙烯（PTFE），探头Ø26mm 68长，手动调节

包括 螺丝刀



填充物位和液位传感器根据不同的测量原理工作。传感器的选择取决于要检测的介质和环境条件。使用电感式料位传感器可以很好地查询振动碗中的物料流动情况，其摆锤由锅中的物料移动。例如，用电容式料位传感器技术可以检测液体或固体介质。这些传感器根据冷凝器的原理工作，介质改变了两个电极之间的介电性质。由此产生的变化被转换成一个数字输出信号。另一种检测导电介质填充物位的方法是由导电填充物位继电器提供。参考电极和测量电极之间的电阻被确定。如果超过了设定的阈值，继电器输出就会切换。

电气特性

常开触点的数量	1
显示	LED显示屏
开关功能的类型	常开触点(NO)
电气连接的类型	电缆
开关输出的类型	PNP
额定开关电流	400 毫安
设置程序	电位器
短路保护	是
空载电流	4 毫安
开关频率	10 Hz
电压下降	1 V
反向极性保护	是
测量原理	电容式
工作电压 (DC)	10 - 55 V
输出功能	切换点

机械特征

核心数量	3
导线截面	0.5 mm ²
过程连接的类型	G1英寸
设计	圆的
探头直径	26 mm
螺纹长度	25 mm
电缆长度	2 m
长度	113 mm
探头长度	68 mm
中温	-25 - 75 °C
保护程度 (IP)	IP67
外壳材料	聚四氟乙烯(PTFE)
电缆护套的材料	塑料 (PVC)
感应元件材料	塑料 (PTFE)
导光板	1英寸
环境温度	-25 - 75 °C
线路直径	5 mm

其他特点

型号	光滑，带圆顶
----	--------


种类

ETIM 8	EC001447 液位/液位监测装置
--------	--------------------

更多

IPF产品组	350个填充液位传感器 (电容式/感应式) 。
包装尺寸	143 x 74 x 74 mm
总重量	280 g
海关税号	85365019
WEEE编号	40951076
适应性强	是
符合RoHS标准	是

连接



摘录配件方案

VK003026



电缆连接器，成角度，适合自行
组装，螺钉连接， $\varnothing 3-6$.
5mm，4A，240V，-25-
90°C，M12公型（连接器）4针
，IP67，PBT

VK003028



电缆连接器，直型，适合自行组
装，螺钉连接， $\varnothing 3-6$.
5mm，4A，240V，-25-
90°C，M12公型（连接器）4针
，IP67，PBT

AY98A753



配件，六角螺母，1英寸，扳手
尺寸46毫米，不锈钢

AY000141



塑料护套， $\varnothing 17\text{mm}$ ，内径
10mm，-40-250°C，玻璃纤维加
硅橡胶，短期抗焊接飞溅
1200°C，抗拉强度400N，柔性，
阻燃，码放良好

您可以在我们的主页上找到更多配件



安装

安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理

根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE
编号：40951076

安全警告

/ 在初始操作之前，请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。

/ 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。