

FLYDE016

Stampa • Volantino

Flyer sensori resistenti ai chip (2 pagine) it



Ignorate semplicemente i trucioli di metallo

Che si tratti di tornitura, fresatura, foratura o rettifica: I trucioli metallici interferiscono non solo con la lavorazione dei pezzi o dei componenti, ma anche con il loro rilevamento.

Con i sensori induttivi IO12012F (taglia M12), IO18012F (taglia M18) e IO30012F (taglia M30), ipf electronic presenta tre soluzioni estremamente robuste in una custodia interamente metallica in un unico pezzo (classe di protezione superficie attiva IP68 e IP69K) che sono insensibili ai trucioli di acciaio, alluminio, ottone, rame e acciaio inossidabile. Questi sensori sono quindi in grado di rilevare facilmente e in modo affidabile bersagli in acciaio, metalli non ferrosi e acciaio inox, senza malfunzionamenti dovuti a schegge metalliche.

A seconda della versione, questi dispositivi estremamente durevoli hanno distanze di commutazione da 3 a 12 mm, sono resistenti alla pressione (superficie attiva) fino a 80 bar (IO12012F) e possono essere utilizzati in intervalli di temperatura da -25° C a +85° C. Un altro punto a favore: tutti i sensori induttivi sono dotati di interfaccia IO-Link e consentono quindi una semplice integrazione nell'Industrial Ethernet.

Classificazione

ETIM 8

Ulteriori informazioni

Gruppo di prodotti IPF	006 Supporti di stampa
Dimensioni dell'imballaggio	297 x 210 x 0,1 mm
Peso lordo	13 g
Numero di tariffa doganale	49111090
Numero WEEE	40951076
Conforme a REACH	Sì
Conforme alla direttiva RoHS	Sì

Installazione



L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da un elettricista qualificato!

Smaltimento dei rifiuti



Istruzioni di sicurezza

Prima della messa in funzione, accertarsi che siano state rispettate tutte le indicazioni di sicurezza contenute nella documentazione del prodotto.

L'uso di questi prodotti è vietato se ha un impatto diretto sulla sicurezza personale.