

LS100305

Faseroptische Sensoren • Lichtleiter Glasfaser Schranke

Lichtleiter Schranke, 1m, Kopf: Edelstahl 39lang M4x0,7 Ø8, Lichtaustritt axial, Leiter: Glasfaser+Silikon, Endstück: M18x1 Messing, Sn: 600, -40-180°C, IP67



Lichtleiter in Verbindung mit dem passenden Lichtleiterverstärker sind berührungslos und verschleißfrei arbeitende Positionsschalter, die auch unter rauen Umgebungsbedingungen eingesetzt werden können. Sie erfassen Objekte, unabhängig von ihrer Beschaffenheit (z.B. Form, Farbe, Oberflächenstruktur, Material). Da die Lichtleiterenden bzw. -köpfe kleine Abmessungen aufweisen und die Lichtleiter zusätzlich flexibel sind, lassen sich Objektanfragen an schwer zugänglichen Stellen sehr elegant lösen. Lichtleiter lassen sich ohne besondere Vorkehrungen in explosionsgefährdeten Bereichen und in Zonen mit elektrischen und/oder magnetischen Feldern (Hochspannungsanlagen, elektrische Schweißeinrichtungen) einsetzen, da ihre Funktion hierdurch nicht beeinträchtigt wird. Lichtleiter sind in Ausführungen zur Umsetzung der Funktion als Einweg-Lichtschranke oder Taster verfügbar.

Elektrische Eigenschaften

Biegewinkel des Tastkopfes	0 °
Kurzschlussfest	Nein
Länge des Tastkopfes	39 mm
Schaltabstand	0 - 600 mm
Verpolungssicher	Nein
Gewindesteigung des Tastkopfes	0,7 mm

Mechanische Eigenschaften

Ausführung der Faser	Multi
Bauform	Zylinder, Gewinde
Biegeradius (flexibel)	50 mm
Biegeradius (starr)	25 mm
Durchmesser 1 des Tastkopfes	4
Durchmesser 2 des Tastkopfes	8
Durchmesser der Faser	2,3 mm
Durchmesser des Endstücks	20 mm
Durchmesser des Lichtleitkabels empfängerseitig	6,7
Durchmesser des Lichtleitkabels senderseitig	6,7
Durchmesser des Tastkopfes	4 mm
Faser-Anzahl	2
Gewindesteigung des Endstücks	1 mm
Länge	1000 mm
Länge des Endstücks	28 mm
Schutzart (IP)	IP67
Werkstoff der Ummantelung	Silikon
Werkstoff des Endstücks	Messing
Werkstoff des LWL-Faserkerns	Glas
Werkstoff des Tastkopfes	Edelstahl
Auswurfkontrolle	Ja
starke Erschütterungen/Bewegungen	Ja
Ausführung des Lichtleiteranschlusses	Verschraubung M18
Gewindemaß des Endstücks	M18
Gewindemaß des Tastkopfes 1	M4
Gewindemaß des Tastkopfes	M4
Umgebungstemperatur	-40 - 180 °C

Optische Eigenschaften

Lichtaustritt	axial
---------------	-------

Sonstige Eigenschaften

Gewindesteigung des Tastkopfes 1	0,7
Zuführtechnik	Ja
Gewindemaß des Tastkopfes 1	M4
Anwendungen	Stanzwerkzeuge starke Verschmutzung

Klassifizierung

ETIM 8	EC002651 Lichtleitersensor/Lichtleiterverstärker
--------	--

Weiteres

IPF Produktgruppe	150 Glasfaserlichtleiter
Verpackungsmaße	149 x 124 x 28 mm
Bruttogewicht	180 g
Zolltarifnummer	90011090
WEEE-Nummer	40951076
REACH-konform	Ja
RoHS konform	Ja

Auszug Zubehörprogramm

OL400321



Lichtleiter-Verstärker,
42x84x40mm, 10-35V DC, 1x PNP/
NPN NC/NO, M12-Steckverbinder
4polig, IP65, Aluminium,
Infrarotlicht

OL400721



Lichtleiter-Verstärker,
42x84x40mm, 10-35V DC, 2x PNP/
NPN NC/NO, M12-Steckverbinder
4polig, IP65, Aluminium,
Infrarotlicht, Alarmausgang

Weiteres Zubehör finden Sie auf unserer Homepage



Einbau

Einbau / Installation darf nur durch eine
Elektrofachkraft erfolgen!



Entsorgung

WEEE-Nummer gemäß § 6 Abs. 3 ElektroG:
40951076

Sicherheitshinweise

/ Bitte vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle ggf. in der Produktdokumentation aufgeführten
Sicherheitshinweise beachtet wurden.

/ Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.