

## LS207204

### Capteurs à fibre optique • Fibre optique Fibre plastique Barrière

Fibre optique barrière, 2m, tête : plastique 8x3x12, sortie de la lumière latérale, conducteur : fibre synthétique+plastique 2xØ0,75mm, -40-60°C, IP40

Y compris Mère, Vis, Rondelle



Les fibres optiques associées à l'amplificateur à fibre optique approprié sont des interrupteurs de position fonctionnant sans contact et sans usure, qui peuvent également être utilisés dans des conditions environnementales difficiles. Ils détectent des objets, indépendamment de leur nature (par ex. forme, couleur, structure de surface, matériau). Comme les extrémités ou les têtes des fibres optiques présentent de petites dimensions et que les fibres optiques sont en outre flexibles, les détections d'objets à des endroits difficiles d'accès peuvent être résolues de manière très élégante. Les fibres optiques peuvent être utilisées sans précautions particulières dans les zones à risque d'explosion et dans les zones soumises à des champs électriques et/ou magnétiques (installations à haute tension, équipements de soudage électrique), car leur fonctionnement n'en est pas affecté. Les fibres optiques sont disponibles dans des versions pour la mise en œuvre de la fonction comme barrière lumineuse unidirectionnelle ou comme bouton-poussoir.

#### Caractéristiques électriques

Plage de flexion de la tête de détection	0 mm
Angle de flexion de la tête de détection	0 °
Résistant aux courts-circuits	Non
Longueur de la sonde	8 mm
Distance de commutation	0 - 1200 mm
Protégé contre l'inversion de polarité	Non

**Propriétés mécaniques**

Exécution de la fibre	Mono
Forme de construction	Parallépipède rectangle
Rayon de courbure (flexible)	10 mm
Rayon de courbure (rigide)	2 mm
Largeur de la sortie de lumière	2
Largeur de la tête de détection	3 mm
Diamètre de la fibre	0,75 mm
Diamètre du câble optique côté récepteur	1,3
Diamètre du câble optique côté émetteur	1,3
Nombre de fibres	2
Hauteur de la tête de détection	12 mm
Longueur	2000 mm
Indice de protection (IP)	IP40
Matériau de l'enrobage	Plastique
Matériau du cœur de la fibre optique	Plastique
Matériau de la tête de sonde	Plastique
Hauteur de la sortie de lumière	3
Contrôle de l'éjection	Oui
Exécution du raccordement de la fibre optique	Raccord à compression
Température ambiante	-40 - 60 °C

**Propriétés optiques**

Sortie de la lumière	sur le côté
----------------------	-------------

**Autres caractéristiques**

Technique d'alimentation	Oui
ardTE00_Anwendungen	Stanzwerkzeuge starke Verschmutzung


**Classification**

ETIM 8	EC002651 Capteur à fibre optique/amplificateur à fibre optique
--------	--

**Autre**

Groupe de produits IPF	151 Fibres optiques en plastique
Dimensions de l'emballage	123 x 77 x 25 mm
Poids brut	30 g
Numéro de tarif douanier	90011090
Numéro WEEE	40951076
Conforme à la norme OzDS	Oui
Conforme au POP	Oui
Conforme à REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

**Schéma d'encombrement**



**Extrait de la gamme d'accessoires**

**AL000007**



Accessoires Fibre optique, coupe fibre, barrière, bouton-poussoir, hauteur 13mm, parallélépipédique, VA

**OF500185**



Capteur Optique, couleur, 32x50x50mm, lumière blanche, True Color, Sn : 1-500, 22-26V DC, 2x PNP/NPN symétrique (Push/Pull), connecteur M8 4 pôles, IP64, aluminium anodisé/anodisé, Avec connexion fibre optique, ΔE >= 0, 5, 60kHz, 3 couleurs

**OL100340**



Amplificateur pour fibre optique, 30x70x10mm, 12-24V DC, 1x PNP NC/NO, prise à 3 pôles, IP40, plastique, lumière rouge non polarisée

**OL100341**



Amplificateur pour fibre optique, 30x70x10mm, 12-24V DC, 1x PNP NC/NO, prise à 3 pôles, IP40, plastique ABS, lumière bleue

Vous trouverez d'autres accessoires sur notre site Internet



**Montage**

Le montage / l'installation ne doit être effectué que par un électricien spécialisé !



**Élimination**

Numéro WEEE selon § 6 alinéa 3 ElektroG : 40951076

---

**Consignes de sécurité**

- /** Avant la mise en service, veuillez vous assurer que toutes les consignes de sécurité figurant éventuellement dans la documentation du produit ont été respectées.
- /** En cas d'impact direct sur la sécurité des personnes, l'utilisation de ces produits est interdite.