

## LT06A403

### 辅料 • 用于彩色传感器的光纤 - 扫描仪

光纤扩散-反射传感器，0.6米，头部。不锈钢24long Ø4.5 Ø6.6，光线出口轴向，导体。玻璃纤维+PVC，端件。M18x1塑料



光纤与适当的光纤放大器结合使用，可作为无接触和无磨损的位置开关，也可在恶劣的环境条件下使用。它们检测物体，不受其特征（如形状、颜色、表面结构、材料）的影响。由于光纤的末端和头部尺寸很小，而且光纤很灵活，因此可以创造出非常优雅的解决方案，用于检测难以进入的地方的物体。在潜在的爆炸性区域和有电场和/或磁场的区域（高压装置、电焊设备），无需特别预防措施即可使用光纤，因为其功能不会因此受到影响。光纤有多种版本可供选择，以实现穿透式传感器或漫反射传感器的功能。

#### 电气特性

感应头的弯曲部分	0 mm
感应头的弯曲角度	0°
短路保护	没有
感应头长度	24 mm
反向极性保护	没有

**机械特征**

纤维的类型	多功能
设计	缸体平坦
感应头直径1	4.5
感应头直径2	6.6
纤维直径	2.5 mm
端件直径	22 mm
出光直径	2.5
光缆直径	5.8
感应头直径	4.5 mm
纤维的数量	1
末端件螺纹间距	1 mm
长度	600 mm
端部长度	35 mm
鞘膜材料	塑料 ( PVC )
端部材料	塑胶
光纤核心材料	玻璃
感应头材料	不锈钢
弹射控制	是
强烈的振动/运动	是
光纤连接的设计	螺丝配件M18
端部螺纹尺寸	M18
环境温度	-20 - 80 °C

**光学特征**

光线出口	轴向
------	----

**其他特点**

适用于	带有白光源/光纤的颜色传感器
喂养技术	是
ardTE00_Anwendungen	Stanzwerkzeuge starke Verschmutzung

**种类**

ETIM 8	EC002651 光纤传感器/放大器
--------	--------------------

**更多**

IPF产品组	705个特殊装置(SI)
包装尺寸	123 x 77 x 25 mm
总重量	40 g
海关税号	90011090
WEEE编号	40951076
适应性强	是
符合RoHS标准	是

摘录配件方案

**AL000036**



配件光纤, 镜头, 变焦镜头, 漫反射传感器, 颜色检测, M12x1 60long, für 漫反射传感器, 外部螺纹, Sn:10-20, 铝+玻璃

**AL000045**



配件光纤, 镜头, 变焦镜头, 漫反射传感器, 颜色检测, M18x1 51long, für 漫反射传感器, 外部螺纹, Sn: 20-60, 铝+玻璃

**OF500180**



光学传感器, 彩色, 36x50x50mm, 白光, 真彩色, Sn:1-500, 22-26V DC, 2x PNP/NPN推挽式, 连接器M8 4pin, IP64, 铝阳极氧化, 带光纤连接,  $\Delta E > =0.5$ , 60kHz, 3种颜色

**OF650080**



光学传感器, 彩色, 36x65x65mm, 白光, 真彩色, Sn:1-500, 22-26V DC, 2x PNP/NPN推挽式, 连接器M9 8针, IP64, 铝阳极氧化, 带光纤连接,  $\Delta E > =0.5$ , 60kHz, 3种颜色

您可以在我们的主页上找到更多配件



**安装**

安装工作只能由合格的电工来完成!



**废弃处理**

根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE 编号: 40951076

安全警告

! 在初始操作之前, 请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。

! 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。