

MR070107

磁场传感器 • 用于 T 型槽的传感器 用于 T 型槽的传感器

磁性传感器, 簧片, 6.2mm T型槽, 4,3x29x6,2mm, 10-30V AC/DC, -30-80°C, 1x 干簧片
触点 NO, 电缆 3pin 2.5m PVC, IP67, 塑料, LED, 安装 侧面, 传感器表面位置 设备中心



电气特性

开关输出的数量	1
显示	LED显示屏
开关功能的类型	常开触点(NO)
电气连接的类型	电缆
开关输出的类型	干簧片接触
额定开关电流	100 毫安
绝对滞后	1 mm
短路保护	没有
引脚数量	3
开关频率	500 Hz
电压下降	0.2 V
反向极性保护	没有
绝对重复精度	1 mm
工作电压 (AC 50Hz)	10 - 30 V
工作电压 (DC)	10 - 30 V
励步联系	是

机械特征

核心数量	3
设计	长方体
宽度	6.2 mm
高度	4.3 mm
电缆长度	2.5 m
传感器表面位置	设备的中心
长度	29 mm
安装通道, 气缸槽	侧面
保护程度 (IP)	IP67
外壳材料	塑胶
电缆护套的材料	塑料 (PVC)
环境温度	-30 - 80 °C

其他特点

适用于 圆筒型	6.2 毫米 T 形槽 有T型槽
------------	---------------------

种类

ETIM 8	EC002544 磁性接近开关
--------	-----------------

更多

IPF产品组	221个气缸传感器(低成本/簧片)
包装尺寸	170 x 110 x 20 mm
总重量	50 g
海关税号	85365019
WEEE编号	40951076
适应性强	是
符合RoHS标准	是

连接



摘录配件方案

VK003076



电缆连接器, 成角度, 适合自行组装, 焊接连接, 4A, 60V, -40-85°C, M8公型 (连接器) 3针, IP67, 黄铜。

VK003078



电缆连接器, 直型, 适合自行组装, 焊接连接, \varnothing 3.5-5mm, 4A, 60V, -40-85°C, M8公型 (连接器) 3针, IP67, 黄铜

VY850001



逆变器/信号转换/关闭延迟, 85x65x18mm, 0.01-10s, 12-30V DC, 1x NC/NO, 夹子8针, IP40, 塑料, 插入式跳线

VY850002



逆变器/信号转换/关闭延迟, 85x65x18mm, 0.01-10s, 12-30V DC, 1x NC/NO, 夹子8针, IP40, 塑料, 插入式跳线

AY000141



塑料护套, \varnothing 17mm, 内径10mm, -40-250°C, 玻璃纤维加硅橡胶, 短期抗焊接飞溅1200°C, 抗拉强度400N, 柔性, 阻燃, 码放良好

AM000037



磁性配件, 安装夹, 18x19x19mm, 跨度8.3-9.4mm, 塑料, 用于传感器MZ07, 用于气缸, 8轮。

AM000038



磁性配件, 安装夹, 20x21x19mm, 跨度10.2-11.95mm, 塑料, 用于传感器MZ07, 用于圆柱体, 10轮。

VK003026



电缆连接器, 成角度, 适合自行组装, 螺钉连接, \varnothing 3-6.5mm, 4A, 240V, -25-90°C, M12公型 (连接器) 4针, IP67, PBT

VK003028



电缆连接器, 直型, 适合自行组装, 螺钉连接, \varnothing 3-6.5mm, 4A, 240V, -25-90°C, M12公型 (连接器) 4针, IP67, PBT

您可以在我们的主页上找到更多配件



安装
安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理
根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE 编号: 40951076

安全警告

- ! 在初始操作之前, 请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。
- ! 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。