

MR124104

磁场传感器 • 接近开关

磁性传感器，簧片，M12x1 45 长，150V AC/DC，1 个簧片触点常开，电缆 2 极 2.5 米 PVC，IP67，黄铜镀镍，LED

包括 坚果



电气特性

响应/衰减时间	2 毫秒
开关输出的数量	1
显示	LED显示屏
开关功能的类型	常开触点(NO)
电气连接的类型	电缆
开关输出的类型	干簧片接触
额定开关电流	500 毫安
联系生活	$\leq 10^5 \dots 10^6$ 电路
切换距离	40 mm
开关频率	250 Hz
衰减时间	0.1 毫秒
工作电压 (AC 50Hz)	150 V
工作电压 (DC)	150 V

机械特征

核心数量	2
导线截面	0.34 mm ²
拧紧扭矩	10 牛
设计	圆筒，有螺纹的
直径	12 mm
螺纹长度	35 mm
螺纹间距	1 mm
电缆长度	2.5 m
长度	45 mm
保护程度 (IP)	IP67
外壳材料	黄铜镀镍
电缆护套的材料	塑料 (PVC)
导光板	M12
环境温度	-25 - 70 °C

其他特点

开关触点	AM000009
------	----------

种类

ETIM 8	EC002544 磁性接近开关
--------	-----------------

更多

IPF产品组	230个磁性传感器
包装尺寸	123 x 77 x 25 mm
总重量	90 g
海关税号	85365080
WEEE编号	40951076
适应性强	是
符合RoHS标准	是

连接



摘录配件方案

VY850001



逆变器/信号转换/关闭延迟, 85x65x18mm, 0.01-10s, 12-30V DC, 1x NC/NO, 夹子8针, IP40, 塑料, 插入式跳线

VY850002



逆变器/信号转换/关闭延迟, 85x65x18mm, 0.01-10s, 12-30V DC, 1x NC/NO, 夹子8针, IP40, 塑料, 插入式跳线

AY000025



配件, 六角螺母, M12x1, 扳手尺寸17mm, 黄铜镀镍

AY000032



配件传感器, \varnothing 12mm, 铝, 用于传感器12mm, 用于墙面安装, 螺钉安装

AY000141



塑料护套, \varnothing 17mm, 内径10mm, -40-250°C, 玻璃纤维加强硅橡胶, 短期抗焊接飞溅1200°C, 抗拉强度400N, 柔性, 阻燃, 码放良好

AY000162



配件, 磁铁, \varnothing 43mm, 钕铁硼, 内螺纹 M5, 橡胶

AY000159



传感器附件, 安装管, \varnothing 12 毫米 200 长, 阳极氧化/阳极氧化铝

您可以在我们的主页上找到更多配件



安装
安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理
根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE
编号：40951076

安全警告

- / 在初始操作之前，请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。
- / 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。