

## MW090000

### Misura dello spostamento e dell'angolo • Magnetico

Sensore di spostamento, magnetico, 15x27x7,8mm, relativo, 100µm, Sn: 0,1-2, 3V 0, 3m, IP20, pressofusione di zinco, con display, sistemi a batteria, 3,5m/s



I sistemi di misura magnetici sono utilizzati per misurare distanze o movimenti rotatori. Nei sistemi di misura magnetici, il sensore si muove senza contatto su un nastro magnetico flessibile o è posizionato sopra la ruota di misura rotante magnetizzata. Il nastro magnetico è applicato a uno strato portante in acciaio di 0,3 millimetri di spessore o è posizionato sulla circonferenza delle varie ruote di misura. La magnetizzazione avviene con passi di polo definiti. La scansione dei poli magnetici genera un segnale che viene convertito in segnali digitali a onda quadra che possono essere elaborati dall'elettronica a valle ed eventualmente visualizzati. Il sistema di sensori riconosce la divisione del nastro e converte le informazioni in informazioni di spostamento o rotazione ad alta risoluzione. Per leggere le linee del campo magnetico non è necessario il contatto diretto. I sensori magnetici sono insensibili allo sporco, agli oli e all'umidità e sono relativamente stabili se sottoposti a urti e vibrazioni. Ciò apre all'utente un'ampia gamma di applicazioni possibili, ad esempio per impianti e sistemi nell'industria del legno, nella tecnologia di stoccaggio, sugli assi lineari, all'aperto o nelle macchine utensili.

#### Proprietà elettriche

Display	Display LCD
Risoluzione	0,1 mm
Principio di funzionamento	Relativo
Tensione di esercizio (CC)	3 V
Campo di misura	0,1 - 2 mm
Sistemi a batteria	Sì

#### Proprietà meccaniche

Larghezza	7,8 mm
Altezza	15 mm
Lunghezza del cavo	0,3 m
Temperatura di stoccaggio	-20 - 70 °C
Lunghezza	26,7 mm
Max. Velocità di marcia	3,5 m/s
Classe di protezione (IP)	IP20
Materiale dell'alloggiamento	Pressofusione di zinco
Temperatura ambiente	60 °C

#### Altre proprietà

Umidità relativa (senza condensa)	0 - 95 %
-----------------------------------	----------

**Classificazione**

ETIM 8	EC001852 Sensore di spostamento
--------	---------------------------------

**Ulteriori informazioni**

Gruppo di prodotti IPF	235 Encoder magnetici di spostamento
Dimensioni dell'imballaggio	160 x 99 x 60 mm
Peso lordo	250 g
Numero di tariffa doganale	90318020
Numero WEEE	40951076
Conforme a REACH	Sì
Conforme alla direttiva RoHS	Sì

**Estratto del programma di accessori**

**AY000141**



Guaina protettiva in plastica, Ø17mm, diametro interno 10mm, -40-250°C, fibra di vetro con gomma siliconica, resistenza a breve termine agli schizzi di saldatura 1200°C, resistenza alla trazione 400N, flessibile, ignifuga, vendita al metro

**AM000059**



Accessori Magnetico, nastro magnetico, larghezza 10 mm, lunghezza polo 5 mm, risoluzione 0,01 mm, plastica+acciaio inossidabile, al metro

Ulteriori accessori sono disponibili sulla nostra homepage



**Installazione**

L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da un elettricista qualificato!



**Smaltimento dei rifiuti**

Numero RAEE secondo § 6 par. 3 ElektroG: 40951076

**Istruzioni di sicurezza**

**/** Prima della messa in funzione, accertarsi che siano state rispettate tutte le indicazioni di sicurezza contenute nella documentazione del prodotto.

**/** L'uso di questi prodotti è vietato se ha un impatto diretto sulla sicurezza personale.