

## MW98C513

### Mesure de déplacement et d'angle • Magnétique

Capteur de déplacement, magnétique, 15x27x7,8mm, relatif, 10µm, Sn : 0,1-2, câble 12m PUR/PVC, IP67, aluminium, 5m/s

Y compris Rondelle élastique



Les systèmes de mesure magnétiques sont utilisés pour la saisie de distances ou de mouvements de rotation. Dans les systèmes de mesure magnétiques, le capteur se déplace sans contact sur une bande magnétique flexible ou se trouve au-dessus de la roue de mesure magnétisée en rotation. La bande magnétique est appliquée sur une couche de support en acier de 0,3 millimètre d'épaisseur ou se trouve sur la circonférence des différentes roues de mesure. L'aimantation s'effectue avec des divisions polaires définies. Le balayage des pôles magnétiques génère un signal qui est converti en signaux rectangulaires numériques pouvant être traités par un système électronique en aval et, le cas échéant, affichés. Le système de capteurs détecte la division de la bande et convertit l'information en haute résolution en une information de déplacement ou de rotation. Aucun contact direct n'est nécessaire pour lire les lignes de champ magnétique. Les capteurs magnétiques sont insensibles à l'encrassement, aux huiles et à l'humidité et relativement stables aux chocs et aux vibrations. Ils offrent ainsi à l'utilisateur un large champ d'applications, par exemple pour les installations et les systèmes dans l'industrie du bois, les techniques de stockage, les axes linéaires, l'extérieur ou les machines-outils.

#### Caractéristiques électriques

Résolution	0,01 mm
Exécution du raccordement électrique	Fiche de câble
Principe de fonctionnement	Relativement
Plage de mesure	0,1 - 2 mm

#### Propriétés mécaniques

Largeur	7,8 mm
Hauteur	15 mm
Longueur du câble	12 m
Température de stockage	-20 - 70 °C
Longueur	26,7 mm
Vitesse max. Vitesse de déplacement	5 m/s
Résistance aux chocs Accélération	204 g
Résistance aux chocs Durée d'impulsion	11 ms
Indice de protection (IP)	IP67
Résistance aux vibrations Accélération	20,4 g
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau de la gaine de câble	Plastique (PUR)
Résistance aux vibrations Fréquence	50 - 2000 Hz
Température ambiante	60 °C

**Autres caractéristiques**

Humidité relative (sans condensation)	0 - 100 %
---------------------------------------	-----------

**Classification**

ETIM 8	EC001852 Capteur de déplacement
--------	---------------------------------

**Autre**

Groupe de produits IPF	235 Codeurs de position magnétiques
Dimensions de l'emballage	300 x 200 x 40 mm
Poids brut	356 g
Numéro de tarif douanier	90318020
Numéro WEEE	40951076
Conforme à REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

**Extrait de la gamme d'accessoires**

**AY000141**



Gaine de protection en plastique, Ø17mm, diamètre intérieur 10mm, -40-250°C, fibre de verre avec caoutchouc silicone, résistance à court terme aux projections de soudure 1200°C, résistance à la traction 400N, flexible, ignifugée, au mètre

**MV991425**



Amplificateur magnétique, mesure de déplacement, 19x115x55mm, 24V DC, symétrique (Push/Pull), connecteur 9 broches, métal, LED

[Vous trouverez d'autres accessoires sur notre site Internet](#)



**Montage**

Le montage / l'installation ne doit être effectué que par un électricien spécialisé !



**Élimination**

Numéro WEEE selon § 6 alinéa 3 ElektroG : 40951076

**Consignes de sécurité**

**/** Avant la mise en service, veuillez vous assurer que toutes les consignes de sécurité figurant éventuellement dans la documentation du produit ont été respectées.

**/** En cas d'impact direct sur la sécurité des personnes, l'utilisation de ces produits est interdite.