


MZR4E007

磁场传感器 • 用于 C 型槽的传感器 用于 C 型槽的传感器

磁性传感器，圆柱体，4.1mm圆形槽，Ø4mm 20long，10-30V DC，1x PNP NO，电缆3m PUR（聚氨酯），IP67，不锈钢1.4305，LED，6mT，安装 侧面，传感器表面位置 设备的边界区域



在自动化技术领域的许多任务中，有必要识别气动和液压缸的运动过程，并精确地检测活塞的位置。为此，使用了磁性气缸传感器。

电气特性

开关输出的数量	1
显示	LED显示屏
开关功能的类型	常开触点(NO)
电气连接的类型	电缆
开关输出的类型	PNP
额定开关电流	150 毫安
绝对滞后	1 mm
短路保护	是
空载电流	10 毫安
磁敏感度	6 mT
开关频率	1000 Hz
感应器表面（活性）。	边界区域/边缘区域
电压下降	2 V
反向极性保护	是
绝对重复精度	0.1 mm
工作电压（DC）	10 - 30 V

机械特征

核心数量	3
设计	缸体平坦
直径	4 mm
电缆长度	3 m
传感器表面位置	发光二极管下方的装置边缘区域
长度	20.5 mm
安装通道, 气缸槽	侧面
保护程度 (IP)	IP67
外壳材料	不锈钢1.4305
电缆护套的材料	塑料 (PUR)
强烈的振动/运动	是
环境温度	-25 - 70 °C
线路直径	2.5 mm

其他特点

适用于	4.1 毫米 C 形槽 (圆槽)
油缸制造商	SMC
恶劣的环境条件	是
油和冷却润滑剂	是

种类

ETIM 8	EC002544 磁性接近开关
--------	-----------------

更多

IPF产品组	223个气缸传感器 (多种)。
包装尺寸	123 x 77 x 25 mm
总重量	49 g
海关税号	85365019
WEEE编号	40951076
适应性强	是
符合RoHS标准	是

连接



摘录配件方案

NG530002



直流电源, 单相
 , 99x114x22mm, 24V, 0.1A ,
 继电器输出数量2, 100-264V AC
 50Hz, 100-264V AC 60Hz, 螺钉
 连接, IP20, 塑料, 稳定的, 输
 出电压, 脉冲式

VY850001



逆变器/信号转换/关闭延迟,
 85x65x18mm, 0.01-10s, 12-30V
 DC, 1x NC/NO, 夹子8针, IP40, 塑
 料, 插入式跳线

VY850002



逆变器/信号转换/关闭延迟,
 85x65x18mm, 0.01-10s, 12-30V
 DC, 1x NC/NO, 夹子8针, IP40, 塑
 料, 插入式跳线

AY000141



塑料护套, Ø17mm, 内径
 10mm, -40-250°C, 玻璃纤维加
 硅橡胶, 短期抗焊接飞溅
 1200°C, 抗拉强度400N, 柔性,
 阻燃, 码放良好

VY000004



直流电源, 传感器测试仪
 , 120x26x72mm, 18V, 0.04A ,
 弹簧夹连接4针, IP20, 塑料。

AY000154



工具, 螺丝刀组, 内六角0.7毫
 米, 内六角0.9毫米, 内六角1.3
 毫米, 内六角1.5毫米, 内六角2
 毫米, 槽口1.5毫米, 槽口2毫米
 , 槽口2.5毫米, 铬钢

VK003076



电缆连接器, 成角度, 适合自行
 组装, 焊接连接, 4A, 60V, -
 40-85°C, M8公型 (连接器) 3针
 , IP67, 黄铜。

VK003078



电缆连接器, 直型, 适合自行组
 装, 焊接连接, Ø3.5-
 5mm, 4A, 60V, -40-85°C, M8
 公型 (连接器) 3针, IP67, 黄
 铜

您可以在我们的主页上找到更多配件



安装

安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理

根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE
 编号: 40951076

安全警告

/ 在初始操作之前, 请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。

/ 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。