

# OS1260V1

## Fotocélulas de alto rendimiento • Emisor no reforzado

Emisor de barrera fotoeléctrica de alta potencia, M12x1 45 largo, salida normal (40mW), 12°, conexión a amplificador, cable 5m PVC, IP67, VA+plástico



Los sensores ópticos operan sin contacto. Estos detectan objetos independientemente de su naturaleza (p. ej. forma, color, estructura de la superficie, material). El modo de funcionamiento básico se basa en el envío y la recepción de luz. Se distinguen tres modelos: 1. La fotocélula de barrera está formada por dos equipos separados, un emisor y un receptor, los cuales están alineados entre sí. Cuando se interrumpe el haz de luz entre ambos equipos, la salida de conmutación integrada en el receptor cambia de estado. 2. En la fotocélula reflexiva el emisor y el receptor están dentro de un equipo. El haz de luz emitido se refleja en el receptor mediante un reflector que hay que montar enfrente. Cuando se interrumpe el haz de luz, la salida de conmutación integrada en el equipo cambia de estado. 3. En la fotocélula autorreflexiva, el emisor y el receptor están dentro de un equipo. El haz de luz emitido es reflejado por el objeto a detectar. En cuanto el receptor detecta la luz reflejada, la salida de conmutación integrada en el equipo cambia de estado.

### Datos eléctricos

Versión de la conexión eléctrica	Cable
Potencia	0,04 W
Conexión al amplificador	Sí

### Datos mecánicos

Número de hilos	2
Sección del conductor	0,34 mm <sup>2</sup>
Diseño	Cilindro, rosca
Longitud de rosca	26 mm
Paso de rosca	1 mm
Longitud de cable	5 m
Temperatura de almacenamiento	-40 - 80 °C
Longitud	45 mm
Resistencia a los choques	30 g
Grado de protección (IP)	IP67
Resistencia a las vibraciones	55 Hz
Material de la superficie activa del sensor	Plástico
Material de la carcasa	Acero inoxidable
Material del revestimiento del cable	Plástico (PVC)
Dimensión de la rosca	M12
Temperatura ambiente	-25 - 60 °C

**Datos ópticos**

Tipo de luz	Luz infrarroja
Forma del haz de luz	Punto
Potencia de emisión	Potencia normal (40mW)
Longitud de onda del sensor	880 nm
Ángulo de apertura	12 °

**Clasificación**

ETIM 8	EC002716 Barrera fotoeléctrica de barrera
--------	---

**Más**

Grupo de productos ipf	101 Fococélulas de alto rendimiento y amplificadores
dimensiones de embalaje	183 x 52 x 50 mm
Peso bruto	150 g
Código arancelario	85365019
WEEE número	40951076
Conforme a REACH	Sí
Conforme a RoHS	Sí

**Extracto del programa de accesorios**

**AY000162**



Accesorios, imán, Ø43mm, neodimio-hierro-boro, rosca interior M5, goma

**AY000159**



accesorios sensor, tubo de montaje, Ø12mm 200largo, aluminio anodizado

**AO000293**



accesorios óptico, detector de infrarrojos, plástico, con indicador led, señal acústica

**AY000115**



accesorios sensor, Kit de fijación, Metal, rótula

**AY000141**



tubo de protección de plástico, Ø17mm, diámetro interno 10mm, -40-250°C, fibra óptica con caucho de silicona, resistencia breve contra salpicaduras de soldadura 1200°C, resistencia a la tracción 400n, flexible, antiinflamante, a metros

**AO000095**



accesorios óptico, Dispositivo de purga de aire, Metal

**LS100916**



fibras ópticas fotocélula, 1m, cabezal: Acero inoxidable 29largo Ø6 Ø9, Salida de luz axial, conductor: Vidriofibra+Silicona, pieza terminal: M12x1 Latón, -40-180°C

**LS102911**



fibras ópticas fotocélula, 1m, cabezal: Acero inoxidable 37largo Ø4 Ø8, Salida de luz axial, conductor: Vidriofibra+Acero inoxidable, pieza terminal: M12x1 Latón, -40-300°C

**OV580080**



Amplificador de barrera fotoeléctrica de alto rendimiento, 76x78x40mm, 24V, NO/NC, 0-10V, conexión enchufable 11 polos, IP40, plástico

Encontrará más accesorios en nuestra página web



**Montaje**

El montaje/la instalación solo debe ser llevado a cabo por electricistas cualificados.



**Eliminación de residuos**

Número WEEE según § 6 párrafo 3 ElektroG: 40951076

---

**Indicaciones de seguridad**

- / Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que se han respetado todas las indicaciones de seguridad indicadas en la documentación del producto.
- / El uso de estos productos está prohibido si tienen un efecto directo en la seguridad de las personas.