

辽宁沈阳 : 126101

高性能的光屏障 • 发射器未放大

高功率光电传感器发射器，M12x1 45 长，最大功率 (350mW)，6°，与放大器连接，5 米 PVC 电缆，IP67，VA+ 塑料

包括 坚果



光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体，与它们的特性（如形状、颜色、表面结构、材料）无关。其基本工作原理是基于光的传输和接收。有三种不同的版本。1. 穿透式传感器由两个独立的装置组成，一个是发射器，一个是接收器，它们相互对准。如果这两个设备之间的光束被中断，集成在接收器中的开关输出就会改变其状态。2. 使用逆反射式传感器，发射器和接收器位于一个设备中。发出的光束被安装在设备对面的反射器反射回接收器。一旦光束被打断，集成在设备中的开关输出就会改变其状态。3. 使用漫反射传感器，发射器和接收器都在一个设备中。发出的光束被要检测的物体所反射。一旦接收器检测到反射光，集成在设备中的开关输出就会改变其状态。

电气特性

电气连接的类型	电缆
权力	0.35 W
与放大器的连接	是

机械特征

核心数量	2
导线截面	0.34 mm ²
设计	圆筒，有螺纹的
螺纹长度	26 mm
螺纹间距	1 mm
电缆长度	5 m
储存温度	-40 - 80 °C
长度	45 mm
抗冲击性	30 g
保护程度 (IP)	IP67
抗震性	55 Hz
传感器的有效区域材料	塑胶
外壳材料	不锈钢
电缆护套的材料	塑料 (PVC)
导光板	M12
环境温度	-25 - 60 °C
线路直径	3.8 mm

光学特征

光源	红外线光
光束形式	观点
发射功率	最大功率 (350mW)
传感器的波长	880 纳米
光束扩散的角度	6 °

种类

ETIM 8	EC002716 穿透式光电传感器
--------	-------------------

更多

IPF产品组	101个高性能的穿透式传感器和放大器
包装尺寸	183 x 52 x 50 mm
总重量	160 g
海关税号	85365019
WEEE编号	40951076
适应性强	是
符合RoHS标准	是

连接



摘录配件方案

OV580080



高性能光电传感器放大器
，76x78x40mm，24V，NO/
NC，0-10V，插入式连接 11 针
，IP40，塑料

OV580510



高性能光电传感器放大器
，76x78x40mm，24V，PNP/NPN
NO/NC，11 针插入式连接
，IP40，塑料，故障信号输出

AO000293



配件光学，红外探照灯，塑料，
带LED显示屏，信号音

AY000115



附件传感器，夹具套件，金属，
球状接头

AY000162



配件，磁铁，Ø43mm，钕铁硼
，内螺纹 M5，橡胶

LS102911



光纤屏障，1米，头部。不锈钢
37long Ø4 Ø8，光线出口 轴向，导
体。玻璃纤维+不锈钢，端件
。M12x1黄铜，-40-300°C

LS102916



光纤屏障，1米，头部。不锈钢
29long Ø6 Ø9，光出口 轴向，导体：
玻璃纤维+不锈钢，端件
。M12x1黄铜，-40-300°C

AY000141



塑料护套，Ø17mm，内径
10mm，-40-250°C，玻璃纤维加
硅橡胶，短期抗焊接飞溅
1200°C，抗拉强度400N，柔性，
阻燃，码放良好

AY000159



配件传感器，安装管，Ø12mm
200long，铝阳极氧化处理

您可以在我们的主页上找到更多配件



安装
安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理
根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE
编号：40951076

安全警告

! 在初始操作之前，请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。

! 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。