

OY310300

Sensori ottici • Sensori a sbarramento

Sensore Ottico, sensore fotoelettrico, 32x20x12mm, Sn: 12m, 10-30V DC, PNP programmabile/configurabile, 2m cavo a 4 fili, IP67, plastica ABS+PMMA, luce infrarossa

Incluso Sender und Empfänger

- / alloggiamento in plastica
- / design compatto
- / Uscita di commutazione no/nc commutabile
- / Collegamento al cavo



Ampia gamma Luce a infrarossi

I sensori ottici funzionano senza contatto. Rilevano gli oggetti indipendentemente dalle loro proprietà (ad esempio, forma, colore, struttura superficiale, materiale). La modalità di funzionamento di base si basa sulla trasmissione e sulla ricezione della luce. Ne esistono tre tipi diversi: 1. il sensore a sbarramento è costituito da due dispositivi separati, un trasmettitore e un ricevitore, allineati tra loro. Se il fascio di luce tra i due dispositivi viene interrotto, l'uscita di commutazione integrata nel ricevitore cambia il suo stato. 2 Con il sensore a riflessione, il trasmettitore e il ricevitore si trovano in un unico dispositivo. Il fascio di luce trasmesso viene riflesso sul ricevitore da un riflettore da montare di fronte. Non appena il fascio di luce viene interrotto, l'uscita di commutazione integrata nel dispositivo cambia stato. 3. con il sensore di luce, il trasmettitore e il ricevitore sono in un unico dispositivo. Il raggio di luce trasmesso viene riflesso dall'oggetto da rilevare. Non appena il ricevitore rileva la luce riflessa, l'uscita di commutazione integrata nel dispositivo cambia stato.

Proprietà elettriche

Tempo di risposta	2 ms
Display	Display a LED
Esecuzione della funzione di commutazione	Programmabile/configurabile
Progettazione del collegamento elettrico	Cavi
Progettazione dell'uscita di commutazione	PNP
Corrente di commutazione nominale	100 mA
Procedura di impostazione	altro
A prova di cortocircuito	Sì
Ricevitore di corrente a circuito aperto	15 mA
Trasmettitore di corrente a circuito aperto	20 mA
Tempo di risposta	2 ms
Ondulazione	10 %
Distanza di commutazione	0 - 12000 mm
Frequenza di commutazione	250 Hz
Classe di protezione	III
Caduta di tensione	2 V
Funzione touch	Commutazione luce/buio
Protezione contro l'inversione di polarità	Sì
Perdita di tempo	2 ms
Ripetibilità assoluta	0,05 mm
Tensione di esercizio (CC)	10 - 30 V

Proprietà meccaniche

Numero di core	4
Sezione trasversale del nucleo	0,14 mm ²
Design	Cuboide
Larghezza	12 mm
Altezza	31,5 mm
Lunghezza del cavo	2 m
Temperatura di stoccaggio	-30 - 70 °C
Lunghezza	20 mm
Coppia massima di serraggio	0,5 Nm
Resistenza agli urti	50 g
Classe di protezione (IP)	IP67
Resistenza alle vibrazioni	500 Hz
Materiale della superficie attiva del sensore	Plastica (PMMA)
Materiale dell'alloggiamento	Plastica (ABS)
Materiale della guaina del cavo	Plastica (PVC)
Area di lavoro	0 - 12000 mm
Temperatura ambiente	-20 - 55 °C
Diametro del cavo	3,6 mm

Proprietà ottiche

Tipo di luce	Luce infrarossa
Forma del fascio di luce	Punto
Lunghezza d'onda del sensore	860 nm

Altre proprietà

Versione	Barriera luminosa
----------	-------------------


Classificazione

ETIM 8


Ulteriori informazioni

Gruppo di prodotti IPF	100 Sensori ottici
Dimensioni dell'imballaggio	220 x 170 x 30 mm
Peso lordo	93 g
Numero di tariffa doganale	85365019
Numero WEEE	40951076
Compatibile con OzDS	Sì
Compatibile con POP	Sì
Conforme a REACH	Sì
Conforme alla direttiva RoHS	Sì

Schema di collegamento




Disegno quotato



Estratto del programma di accessori**AY000118**

Accessori Sensore, kit di montaggio, metallo, giunto sferico

AO000473

Accessori ottici, staffa di montaggio, 19x19x34mm, materiale di montaggio per sensore, staffa, acciaio

AO000475

Accessori Ottica, apertura, 19x32x0,5 mm, metallo

AO000476

Accessori Ottica, apertura, 19x32x1mm, metallo

VK003079

Connettore per cavo, diritto, autoassemblaggio, connessione a saldare, Ø3,5-5mm, 4A, 30V, -40-85°C, connettore M8 a 4 pin, IP67, ottone

VK003179

Connettore per cavo, diritto, autoassemblaggio, connessione a vite, Ø3,5-5mm, 4A, 30V, -40-85°C, connettore M8 a 4 pin, IP67, ottone

VK003026

Connettore per cavo, angolato, autoassemblaggio, connessione a vite, Ø3-6,5mm, 4A, 240V, -25-90°C, connettore M12 a 4 poli, IP67, PBT

VK003028

Connettore per cavo, diritto, autoassemblaggio, connessione a vite, Ø3-6,5mm, 4A, 240V, -25-90°C, connettore M12 a 4 poli, IP67, PBT

VY000004

Alimentatore DC, tester per sensori, 120x26x72mm, 18, 0,04A, connessione a molla a 4 pin, IP20, plastica

Ulteriori accessori sono disponibili sulla nostra homepage

**Installazione**

L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da un elettricista qualificato!

**Smaltimento dei rifiuti**

Numero RAEE secondo § 6 par. 3 ElektroG: 40951076

Istruzioni di sicurezza

/ Prima della messa in funzione, accertarsi che siano state rispettate tutte le indicazioni di sicurezza contenute nella documentazione del prodotto.

/ L'uso di questi prodotti è vietato se ha un impatto diretto sulla sicurezza personale.