

RT550900

Detectores de movimento e de presença • Sensor de movimento

sensor Radar, Sensor de movimento, 55x57x144mm, 12-24V AC/DC, -30-60°C, 1x Contacto de relé Contacto de comutação, Cabo 10m, IP64, Plástico PC



Os sensores de radar são utilizados principalmente como transdutores de sinal para o controlo de portas e portões automáticos. Detectam o movimento de pessoas e/ou camiões industriais e, ao mesmo tempo, são insensíveis à sujidade. Os objectos podem ser detectados em função da direcção do seu movimento, de modo a otimizar os ciclos de abertura dos portões. Deste modo, é possível mascarar as pessoas para que o sensor responda apenas quando os veículos se aproximam. Além disso, é possível eliminar as interferências causadas por objectos em movimento dentro do alcance de detecção do sensor. Os sistemas que também estão equipados com detecção de presença monitorizam a área em frente a um portão para evitar que a folha do portão entre em contacto com veículos ou objectos.

Características eléctricas

Número de saídas de comutação	1
Ecrã	Ecrã LED
Execução da função de comutação	Contacto de comutação (NA/NF)
Concepção da ligação eléctrica	Cabo
Versão de saída de comutação	Contacto do relé
Corrente nominal de comutação	1000 mA
Procedimento de definição	Parametrização por controlo remoto
Consumo de energia	2 VA
Velocidade mínima	0,05 m/s
Tensão de comutação	42 V
Radar de potência de transmissão	5 mW/cm ²
Tensão de funcionamento (AC 50Hz)	12 - 24 V
Tensão de funcionamento (DC)	12 - 24 V

Características mecânicas

Número do fio	4
Largo	144 mm
Altura	55 mm
Altura de montagem	2000 - 6000 mm
Comprimento do cabo	10 m
Comprimento	57 mm
Tipo de montagem	Montagem em superfície
Ângulo de inclinação	90 °
Altura de montagem ideal	6 m
Classe de protecção (IP)	IP64
Material do invólucro	Plástico PC
Temperatura ambiente	-30 - 60 °C

Características ópticas

Alcance da detecção de movimento	6000 x 10000mm
----------------------------------	----------------

Outras características

Frequência de funcionamento	24120000 kHz
-----------------------------	--------------


Classificação

ETIM 8	EC000138 Sensor de detecção de movimentos
--------	---

Mais

Grupo de produtos IPF	260 detectores de presença e de movimento
dimensões da embalagem	280 x 110 x 60 mm
Peso bruto	610 g
Número da pauta aduaneira	85365019
Número WEEE	40951076
Em conformidade com o REACH	Sim
Conformidade com RoHS	Sim

Ligação



Programa de acessórios de extracção**AR000001**

acessórios Radar, Controlo remoto, Plástico, Com ecrã LED

AY000141

Bainha de plástico, Ø17mm, Diâmetro interior 10mm, -40-250°C, Fibra de vidro com borracha de silicone, Resistência a curto prazo a salpicos de soldadura 1200°C, Resistência à tracção 400N, Flexível, Retardador de chama, Bom para o quintal

Pode encontrar mais acessórios na nossa página inicial

**Instalação**

A montagem / instalação só pode ser efectuada por um electricista qualificado!

**Eliminação**

Número WEEE de acordo com § 6 para. 3 ElektroG: 40951076

Avisos de segurança

- / Antes da primeira utilização, certifique-se de que segue todas as instruções de segurança que possam ser fornecidas nas informações sobre o produto.
- / Nunca utilize estes dispositivos em aplicações em que a segurança de uma pessoa dependa da sua funcionalidade.