

SL940023

Sensores de flujo • Medición del consumo para aire comprimido

sensor corriente, Aire, calorimétrico, 139x80x135mm, G1 1/2", 12-36V DC, Conector M12 5polos, Plástico PC, Resistencia a la presión 16bar, Con pantalla, Parametrización, Ethernet



El funcionamiento del sensor de flujo se basa en el principio calorimétrico. El sensor se calienta unos grados centígrados desde el interior en relación con el medio de flujo en el que se proyecta. Cuando el medio fluye, el calor generado en el sensor es disipado por el medio. La temperatura del interior del sensor se mide y se compara con la temperatura del medio, que también se mide. A partir de la diferencia de temperatura obtenida, se puede derivar la condición de flujo para cada medio. Estos sensores se utilizan, entre otras cosas, como medidores de consumo de aire comprimido.

Datos eléctricos

Pantalla	Pantalla TFT
Versión de la conexión eléctrica	Conector M12
Versión de la conexión de la interfaz	Conector M12
Procedimiento de ajuste	Parametrización
Codificación de la conexión de la interfaz	Con codificación X
A prueba de cortocircuitos	Sí
Corriente en vacío	140 mA
Número de polos	5
Con protección contra la inversión de polaridad	Sí
Principio de medición	Calorimétrico
Número de polos de la conexión de la interfaz	8
Interfaz de comunicación admitida	Ethernet
Tensión de servicio (CC)	12 - 36 V
Opcional: PoE (Power over Ethernet)	no
Exactitud de medición	± 1,5% del rango de medición ± 0,3% del final del rango de medición

Datos mecánicos

Versión de la conexión al proceso	G1 1/2"
Diseño	Cuboide, compacto
Ancho	135 mm
Resistencia a la presión	16 bar
Altura	139,1 mm
Longitud	80 mm
Temperatura del medio	-20 - 60 °C
Grado de protección (IP)	IP65
Material de la carcasa	Plástico PC
Material del transductor de medida	Aluminio
con enderezador de flujo	sí
volumen de caudal del campo de medición	0 - 12166,7 l/min
rango de medición de la velocidad del caudal	,18 - 185 m/s
Temperatura ambiente	-20 - 70 °C

Otros datos

Medio / objeto de referencia	aire
ardTE00_Anwendungen	Pneumatik-Anwendungen


Clasificación

ETIM 8	EC002580 Monitor de flujo
--------	---------------------------


Más

Grupo de productos ipf	725 Medición de fugas/aire comprimido
dimensiones de embalaje	235 x 225 x 110 mm
Peso bruto	2366 g
Código arancelario	90268020
WEEE número	40951076
Conforme a REACH	Sí
Conforme a RoHS	Sí

Conexión



Dibujo acotado



Extracto del programa de accesorios

VK205621



cable de conexión, 2m, m12
hembra 5polos acodado,
extremo del cable libre, 5x0,
34mm², pur (poliuretano), Ø6mm,
60v, -25-90°C, ip67, blindado, apto
para cadenas de arrastre y torsión,
aceites y lubricantes refrigerantes,
área de soldadura, sin s...

VK205625



cable de conexión, 2m, m12
hembra 5polos recto, extremo
del cable libre, 5x0,34mm², pur
(poliuretano), Ø6mm, 60v, -25-
90°C, ip67, blindado, apto para
cadenas de arrastre y torsión,
aceites y lubricantes refrigerantes,
área de soldadura, sin sil...

VK030F28



Cable de conexión, 0,3 m,
conector hembra M12 de 5 polos
recto, conector macho M12 de 5
polos recto, de 5 conductores,
PUR (poliuretano), resistente a la
cadena de arrastre y a la torsión,
aceites y lubricantes refrigerantes,
zona de soldadura, sin silicona

VK060F28



Cable de conexión, 0,6 m,
conector hembra M12 de 5 polos
recto, conector macho M12 de 5
polos recto, de 5 conductores,
PUR (poliuretano), resistente a la
cadena de arrastre y a la torsión,
aceites y lubricantes refrigerantes,
zona de soldadura, sin silicona

VK108F28



cable de datos, cable de conexión,
1m, m12 conector macho 8polos
recto, codificación x, rj45 conector
macho 8polos recto, 8x0,14mm²,
categoría 5e, -40-75°C, tpu,
blindado

VKB08F28



cable de datos, cable de conexión,
20m, m12 conector macho 8polos
recto, codificación x, rj45 conector
macho 8polos recto, 8x0,14mm²,
categoría 5e, -40-75°C, tpu,
blindado

VK003021



caja de conexiones, acodado,
autocofeccionable, conexión con
tornillos, Ø3-6,5mm, 4a, 60v, -25-
90°C, m12 hembra 5polos, ip67,
pbt

VK003025



caja de conexiones, recto,
autocofeccionable, conexión con
tornillos, Ø3-6,5mm, 4a, 60v, -25-
90°C, m12 hembra 5polos, ip67,
pbt

Encontrará más accesorios en nuestra página web



Montaje

El montaje/la instalación solo debe ser
llevado a cabo por electricistas cualificados.



Eliminación de residuos

Número WEEE según § 6 párrafo 3 ElektroG:
40951076

Indicaciones de seguridad

/ Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que se han respetado todas las indicaciones de seguridad indicadas en la documentación del producto.

/ El uso de estos productos está prohibido si tienen un efecto directo en la seguridad de las personas.

/ Cualquier software, controladores o archivos IODD que puedan ser necesarios para operar su dispositivo pueden ser descargados gratuitamente desde nuestra página web: www.ipf-electronic.de/es