

UT180024

Capteurs à ultrasons • Mesurant la distance

Capteur à ultrasons, palpeur, M18x1 104lang, Sn : 200-1500, 18-30V DC, 4-20mA, connecteur M12 à 4 pôles, IP67, plastique, lobe acoustique axial, synchronisation possible

Y compris Mère



Les détecteurs à ultrasons sont des interrupteurs de position fonctionnant sans contact et sans usure, qui peuvent également être utilisés dans des conditions environnementales difficiles. L'un des principaux avantages de ces appareils réside dans le fait que le matériau et la nature de la surface des objets à détecter peuvent être pratiquement quelconques. Les matériaux solides, liquides, granuleux et pulvérulents sont détectés. La forme et la couleur des objets n'ont aucune influence sur le résultat de l'interrogation. La capacité à détecter des matériaux transparents tels que des films ou des liquides est également particulièrement importante. Les capteurs à ultrasons sont utilisés pour la mesure de distance (p. ex. saisie de diamètre, régulation de boucle), le contrôle de niveau ou de hauteur de remplissage (p. ex. interrogation de silo), pour les interrogations de positionnement et de présence (p. ex. positionnement de vitres, contrôle de fissure de film, interrogation de bouteilles en verre).

Caractéristiques électriques

Temps de réponse	120 ms
Exécution de la sortie analogique	4 - 20mA
Exécution du raccordement électrique	Connecteur M12
Résistant aux courts-circuits	Oui
Courant à vide	35 mA
Nombre de pôles	4
Écart relatif de linéarité	0,3 %
Répétabilité relative	0,2 %
Sortie sonore	axiale
Classe de protection	III
Fréquence porteuse	180 kHz
Protégé contre l'inversion de polarité	Oui
Tension de fonctionnement (DC)	18 - 30 V
Plage de mesure	200 - 1500 mm
Fonction d'entrée	Synchronisation

Propriétés mécaniques

Forme de construction	Cylindre, filetage
Longueur du filetage	65 mm
Pas de vis	1 mm
Longueur	104 mm
Indice de protection (IP)	IP67
Matériau du boîtier	Plastique
Détection du diamètre	Oui
Dimension du filetage	M18
Température ambiante	-15 - 70 °C

Propriétés optiques

Angle d'ouverture	8 °
-------------------	-----

Autres caractéristiques

Fréquence de travail	180 kHz
ardTE00_Anwendungen	Niveauabfrage

Classification

ETIM 8	EC001846 Capteur de distance à ultrasons
--------	--

Autre

Groupe de produits IPF	259 Capteurs à ultrasons (analogiques)
Dimensions de l'emballage	165 x 105 x 55 mm
Poids brut	93 g
Numéro de tarif douanier	85365019
Numéro WEEE	40951076
Conforme à la norme OzDS	Oui
Conforme au POP	Oui
Conforme à REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Schéma de connexion





Schéma d'encombrement



Extrait de la gamme d'accessoires

AY000026



Accessoires, écrou hexagonal, M18x1, ouverture de clé 24mm, laiton nickelé

AY000038



Accessoires, écrou hexagonal, M18x1, ouverture de clé 24mm, acier inoxydable

VK000041



Adaptation, Connecteur femelle M12 4 pôles droit, Connecteur mâle M8 4 pôles droit, 24V, -25-85°C, IP67, Huiles et fluides de coupe, Zone de soudure

AY000014



Accessoires pour capteur, douille de réduction, M18, plastique

VK003020



Prise de câble, coudée, à confectionner soi-même, raccordement par vis, Ø3-6,5mm, 4A, 240V, -25-90°C, prise M12 à 4 pôles, IP67, PBT

VK003024



Prise de câble, droite, à confectionner soi-même, raccordement par vis, Ø3-6,5mm, 4A, 240V, -25-90°C, prise M12 à 4 pôles, IP67, PBT

VK205321



Câble de raccordement, 2m, prise M12 4 pôles coudée, extrémité de câble libre, 4x0,34mm², PUR (polyuréthane), Ø5,5mm, 250V, -25-90°C, IP67, blindé, résistant aux chaînes porte-câbles et à la torsion, huiles et fluides de coupe, domaine de soudage, sans silicone

VK205325



Câble de raccordement, 2m, prise M12 4 pôles droit, extrémité de câble libre, 4x0,34mm², PUR (polyuréthane), Ø5,5mm, 250V, -25-90°C, IP67, blindé, résistant aux chaînes porte-câbles et à la torsion, huiles et fluides de coupe, domaine de soudage, sans silicone

AU000001



Accessoires ultrasons, angle de déviation, 50x105mm, angle de déviation, acier, 90°, focalisé

Vous trouverez d'autres accessoires sur notre site Internet



Montage

Le montage / l'installation ne doit être effectué que par un électricien spécialisé !



Élimination

Numéro WEEE selon § 6 alinéa 3 ElektroG : 40951076

Consignes de sécurité

/ Avant la mise en service, veuillez vous assurer que toutes les consignes de sécurité figurant éventuellement dans la documentation du produit ont été respectées.

/ En cas d'impact direct sur la sécurité des personnes, l'utilisation de ces produits est interdite.