

UT300028

Sensores ultra-sónicos • Medição de distâncias

Sensor de ultrassons, botão, M30x1,5, 140 de comprimento, Sn: 250-2000, 19-30 V CC, PNP programável/configurável, 0-10 V, conector M12 de 5 pinos, IP65, plástico, aprendizagem, LED, feixe de detecção axial

incluindo Mãe



Os sensores de ultrassons são interruptores de posição que funcionam sem contacto e sem desgaste, podendo ser utilizados mesmo em condições ambientais adversas. Uma vantagem essencial destes dispositivos reside no facto de o material e a textura da superfície dos objetos a detetar poderem ser praticamente quaisquer. São detetados materiais sólidos, líquidos, granulados e em pó. A forma e a cor dos objetos não influenciam o resultado da deteção. A capacidade de detetar materiais transparentes, como películas ou líquidos, reveste-se também de particular importância. Os sensores de ultrassons são utilizados na medição de distâncias (por exemplo, deteção de diâmetros, regulação de laços), no controlo de nível ou de altura de enchimento (por exemplo, deteção em silos), em aplicações de posicionamento e deteção de presença (por exemplo, posicionamento de placas de vidro, controlo de rasgos em películas, deteção de garrafas de vidro).

Características eléctricas

Tempo de resposta	300 ms
Ecrã	Ecrã LED
Resolução	1 mm
Tipo de função de comutação	Programável/configurável
Tipo de saída analógica	0 - 10 V
Tipo de ligação elétrica	Conector M12
Versão de saída de comutação	PNP
Corrente nominal de comutação	100 mA
Procedimento de definição	Aulas teóricas
Histerese relativa	1 1 %
Corrente em vazio	45 mA
Número de postes	5
Desvio relativo da linearidade	0,5 %
Repetibilidade relativa	0,4 %
Saída de som	axial
Frequência de comutação	2 Hz
Classe de protecção	III
Compensação da temperatura	50 50 °C
Frequência portadora	180 kHz
Tensão de funcionamento (DC)	19 30 V
Gama de medição	250 2000 mm
Funções de proteção	Proteção contra curto-circuitos Proteção contra inversão de polaridade

Características mecânicas

Tipo	Cilindro, rosca
Comprimento da rosca	90 mm
Passo de linha	1,5 mm
Comprimento	140 mm
Classe de protecção (IP)	IP65
Material do invólucro	Plástico
Dimensão da rosca	M30
Temperatura ambiente	-15 70 °C

Características ópticas

Ângulo de abertura	8 °
--------------------	-----

Outras características

Frequência de funcionamento	180 kHz
Aplicações	Deteção de nível


Classificação

ETIM 8


Mais

Grupo de produtos IPF	259 sensores ultra-sónicos (analógicos)
dimensões da embalagem	170 x 105 x 55 mm
Peso bruto	190 g
Número da pauta aduaneira	85365019
Número WEEE	40951076
Conformidade com OzDS	Sim
Compatível com POP	Sim
Em conformidade com o REACH	Sim
Conformidade com RoHS	Sim

Ligação



Desenho dimensional



Programa de acessórios de extracção

VK003021



Tomada de cabo, Angular,
Adequado para auto-montagem,
Ligação de parafuso, Ø3-6,5mm,
4A, 60V, -25-90°C, M12 Fêmea
(tomada) 5 pinos, IP67, PBT

VK003025



Tomada de cabo, recta, adequada
para auto-montagem, ligação de
parafuso, Ø3-6,5mm, 4A, 60V, -25-
90°C, M12 fêmea (tomada) 5
pinos, IP67, PBT

AY000162



Acessórios, íman, Ø43mm,
neodímio-ferro-boro, rosca
interna M5, borracha

AY000159



Acessórios do sensor, tubo de
montagem, Ø12mm 200long,
alumínio anodizado/anodizado

AY000027




acessórios, Porca sextavada,
M30x1,5, Tamanho da chave
36mm, Latão Niquelado

AY000061



acessórios sensor, Ø30mm,
Plástico, Para sensor 30mm, para
Montagem na parede, Montagem
com parafusos

AY000129



Acessórios, íman, Ø66mm,
neodímio-ferro-boro, rosca
interna M6, borracha

AY000144



acessórios sensor, Placa
adaptadora, 3x30x85mm, Aço
inoxidável 1.4305

VK205621



Cabo de ligação, 2m, casquilho
M12 de 5 pinos angular,
extremidade do cabo livre, 5x0,
34mm², PUR (poliuretano),
Ø6mm, 60V, -25-90°C, IP67,
blindado, resistente a correntes de
arrasto e à torção, óleos e
lubrificantes de arrefecimento,
área de soldadura, sem silicone

Pode encontrar mais acessórios na nossa página inicial



Instalação

A montagem / instalação só pode ser
efectuada por um electricista qualificado!



Eliminação

Número WEEE de acordo com § 6 para. 3
ElektroG: 40951076

Avisos de segurança

- / Antes da primeira utilização, certifique-se de que segue todas as instruções de segurança que possam ser fornecidas nas informações sobre o produto.
- / Nunca utilize estes dispositivos em aplicações em que a segurança de uma pessoa dependa da sua funcionalidade.