

UYKS0002

Detección de fugas • Conjunto de estuches

Detector acústico de fugas, juego de maletín, medición láser de distancias, UltraCam, incluido software de evaluación

Inclusive Leak-Tags, Detector de fugas con medición de distancia láser integrada, Micrófono de escopeta con punta, Auricular insonorizado, Bocina, Fuente de alimentación enchufable



Cuando los gases se escapan por fugas en los sistemas de tuberías, se generan ruidos en el rango de los ultrasonidos. El detector de fugas puede utilizarse para localizar incluso las fugas más pequeñas, que son inaudibles para el oído humano e invisibles debido a su tamaño, desde una distancia de varios metros. Los ultrasonidos inaudibles se convierten en frecuencias audibles, además de los niveles de emisión que se muestran en la pantalla. Estos sonidos también pueden oírse en entornos ruidosos gracias a los cómodos auriculares insonorizados. El software integrado calcula automáticamente los costes derivados de la fuga en función del volumen de fuga de aire. Los accesorios opcionales simplifican el manejo. El maletín contiene accesorios adicionales: auriculares insonorizados, un tubo direccional con punta direccional, una fuente de alimentación enchufable y un cable sprial para conectar el sensor.

Clasificación

ETIM 8

Más

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Grupo de productos ipf | 725 Medición de fugas/aire comprimido |
| dimensiones de embalaje | 500 x 420 x 160 mm |
| Peso bruto | 3911 g |
| Código arancelario | 90268020 |
| WEEE número | 40951076 |
| Conforme a REACH | Sí |
| Conforme a RoHS | Sí |

Artículos incluidos en el juego

1x AU000021



accesorios ultrasonido, Reductor de ruido, Plástico

1x AU000022



accesorios ultrasonido, Estuche

1x AU000023



accesorios ultrasonido, Funda con correa de agarre

1x AV000143



material de identificación, leak-tags, 0,2x175x85mm, papel, 500 leak tags

1x NY000005



alimentación de corriente continua, fuente de alimentación enchufable, 12v, 1,25a, 100-240v ac, plástico, estabilizado, tensión de salida secuenciada

1x UY000003



Detector de fugas acústico, detector de fugas con medición de distancia láser integrada y UltraCam, 96x280x263mm

1x VY000020



accesorios detector de fugas acústico, cuello de cisne, 600mm largo

1x VY000021



accesorios detector de fugas acústico, cuello de cisne, 1500mm largo

1x VY000022



Cable en espiral, 2 m

1x VY000023



accesorios detector de fugas acústico, auricular insonorizado

1x VY000024



accesorios detector de fugas acústico, espejo parabólico

Extracto del programa de accesorios

VY000020



accesorios detector de fugas acústico, cuello de cisne, 600mm largo

VY000021



accesorios detector de fugas acústico, cuello de cisne, 1500mm largo

Encontrará más accesorios en nuestra [página web](#)



Montaje

El montaje/la instalación solo debe ser llevado a cabo por electricistas cualificados.



Eliminación de residuos

Número WEEE según § 6 párrafo 3 ElektroG: 40951076

Indicaciones de seguridad

- /** Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que se han respetado todas las indicaciones de seguridad indicadas en la documentación del producto.
- /** El uso de estos productos está prohibido si tienen un efecto directo en la seguridad de las personas.
- /** Cualquier software, controladores o archivos IODD que puedan ser necesarios para operar su dispositivo pueden ser descargados gratuitamente desde nuestra página web: www.ipf-electronic.de/es