

VK000038

连接技术 • 连接适配器

适应性, M8母型 (插座) 3针直通, M8公型 (连接器) 4针直通, 24V, -25-85°C, IP67, 油和冷却润滑剂, 焊接区域



使用这种连接适配器, 只需几个简单的步骤就可以将现有的电子插头连接适配。VK000038 可将现有的 3 针 M8 接线盒改装成 4 针 M8 接线盒。

电气特性

插入式触点的类型, A连接	雌性(插座)
插入式触点类型, B连接	雄性(连接器)
A型电气连接的类型	M8
B型电气连接的类型	M8
A连接的引脚数	3
B连接的引脚数	4
容量	4 A
工作电压 (DC)	24 V

机械特征

A连接处的电缆进线	直
B连接处的电缆进线	直
连接A的编码	A
连接B的编码	A
连接处的最大紧固扭矩A	0.4 牛
连接处的最大紧固扭矩B	0.4 牛
保护程度 (IP)	IP67
外壳材料	聚氨酯 (PUR)
螺丝配件的材料	锌压铸件, 镀镍
环境温度	-25 - 85 °C

其他特点

阻燃剂	没有
油和冷却润滑剂	是


种类

ETIM 8	EC001855 组装的传感器-执行器电缆
--------	-----------------------

更多

IPF产品组	851电缆插座/连接器 (两边都是现成的)。
包装尺寸	120 x 100 x 17 mm
总重量	10 g
海关税号	85366990
WEEE编号	40951076
符合OzDS标准	是
符合POP要求	是
适应性强	是
符合RoHS标准	是

连接



摘录配件方案

AV98F001



AV98F002



工具, 扭矩扳手套筒, SW13

VK200371



连接电缆, 2米, M8母型 (插座) 4针角型, 自由导体端, 4x0.34mm², PUR (聚氨酯), Ø4.7mm, 30V, -30-90°C, IP67, 适用于拖链和抗扭, 油和冷却润滑剂, 焊接区, 无硅。

VK200375



连接电缆, 2米, M8母 (插座) 4针直头, 自由导体端, 4x0.34mm², PUR (聚氨酯), Ø4.7mm, 30V, -30-90°C, IP67, 适用于拖链和抗扭, 油和冷却润滑剂, 焊接区, 无硅

AV000140



您可以在我们的主页上找到更多配件



安装

安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理

根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE
编号：40951076

安全警告

- / 在初始操作之前，请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。
- / 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。