

VK001010

Spojovací technika • Rozdělovače

Distributor, 30x100x54mm, 10-30V DC, 6x M12 4pólový, IP67, TPU, S LED zobrazením,
Slot pro snímač/ovládač s ochranným vodičem, 12A

Včetně Označovací štítek, Uzavírací šroub



Zapojení senzorů a pohonů je u našich distribučních ostrovů mnohem pohodlnější. Jednotlivé přístroje jsou připojeny k rozvaděči pomocí připojovacího kabelu M8 nebo M12, který je předem smontován na obou stranách. Kumulovaný hlavní kabel výrazně snižuje náklady na pokládku a kabeláž. Displej provozního stavu poskytuje informace o fungování snímačů (provozní napětí, stav spínání). Tím je hledání chyb mnohem jednodušší, protože je k dispozici přímý přehled o provozu připojených periférií.

Elektrické vlastnosti

Zobrazení	LED displej
Provedení elektrického připojení A	M12
Provedení elektrického připojení B	volná koncovka vedení
Max. proudová zatížitelnost na E/A signál	4 A
Max. součtový proud	12 A
Připojení pólů A	4
Počet slotů	6
Provozní napětí (DC)	10 - 30 V
ardSOCA_Betriebsspannung	10-30 VDC

Mechanické vlastnosti

Šířka	54 mm
Barva pláště kabelu	černá
Výška	30,3 mm
Délka kabelu	10 m
Délka	100 mm
Druh krytí (IP)	IP67
Materiál krytu	TPU
Struktura kmenového vedení	6 x 0,34mm ² + 3x 0,75mm ²
Provedení kabelového šroubení	bez
Okolní teplota	-15 - 80 °C
ardSOCA_Abmessungen	100x54x30,3 mm
Průměr vedení	7,6 mm
ardTEME_Umgebungsbestaendigkeiten	Ölbeständig nach EN 60811-2-1 UV-beständig Chemisch beständig

Ostatní vlastnosti

Verze	mit Schutzleiter
-------	------------------

Klasifikace

ETIM 8	EC002585 Pasivní rozdělovač senzorů/aktorů (s kabelem)
--------	--

Další

Skupina produktů IPF	855 Kabelové zásuvky / konektory (rozvaděč, příslušenství, různé)
Rozměry balení	375 x 250 x 43 mm
Hrubá váha	960 g
Číslo zboží	85366990
WEEE číslo	40951076
V souladu s ODS	Ano
V souladu s POP	Ano
V souladu s REACH	Ano
V souladu s RoHS	Ano

Přípojka

Dodávka		Zapnuto - výstupy 1-6	
	BN hnědá L+	WS bílá I/O 1	
	BL modrá L-	GN zelená I/O 2	
	GN/GE zelená/žlutá PE	GE žlutá I/O 3	
		GR šedá I/O 4	
		RS růžová I/O 5	
		RT červená I/O 6	

Výňatek z programu příslušenství

AY000141



Plastová ochranná hadice,
Ø17mm, Vnitřní průměr 10mm, -
40-250°C, Skleněné vlákno se
silikonovým kaučukem,
Krátkodobá odolnost vůči
odstříkům při sváření 1200°C,
Pevnost v tahu 400N, flexibilní,
Zpomalující hoření, Metrové zboží

VK000004



Šroubovací krytka, M12x1,5, plast,
černá

AV000135



Označovací materiál, tabulka
poznávací značky, 2,6x20x9mm,
Plast,

Další příslušenství najdete na našich domovských stránkách

**Montáž**

Montáž / instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář!

**Likvidace**

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG:
40951076

Bezpečnostní pokyny

- / Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.
- / Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkčnosti.