

VK001109

连接技术 • 配电终端

分配器，23x164x31mm，10-30V DC，10x M8 3针，固定电缆分配器/连接干线，IP67，聚酰胺PA，带LED显示，6A



有了我们的传感器配电箱，传感器和演员的布线就变得更加方便。各个设备通过两边预装的M8或M12电缆与配电箱相连。通过主干线，可以大大减少电缆的铺设和布线的工作量。工作模式显示提供了有关传感器工作模式的信息（工作电压，开关状态）。因此，故障排除更简单，因为直接给出了关于所连接的外围设备的功能的概述。

电气特性

每个插槽的通道数量	1
显示	LED显示屏
A型电气连接的类型	M8
B型电气连接的类型	自由导体端
每个插座的最大安培量	2 A
每个I/O信号的最大安培量	2 A
最大总电流	6 A
A连接的引脚数	3
槽位数量	10
工作电压 (DC)	10 - 30 V

机械特征

导线截面	0.25 mm ²
宽度	30.6 mm
高度	22.7 mm
电缆长度	10 m
长度	164.3 mm
保护程度 (IP)	IP67
外壳材料	聚酰胺PA
电缆护套的材料	塑料 (PUR)
接触体材料	塑料 (PA)
适用于拖曳链	是
电缆接头的类型	没有
触点材料	铜锌，镀金
环境温度	-30 - 90 °C
线路直径	7.6 mm


种类

ETIM 8	EC002585 无源传感器/执行器分配器(带电缆)
--------	----------------------------


更多

IPF产品组	855个电缆插座/连接器 (分配器、附件、多样化)。
包装尺寸	410 x 300 x 40 mm
总重量	960 g
海关税号	85444290
WEEE编号	40951076
符合OzDS标准	是
符合POP要求	是
适应性强	是
符合RoHS标准	是

连接



尺寸图



摘录配件方案

AY000141



塑料护套, $\varnothing 17\text{mm}$, 内径
10mm, -40-250°C, 玻璃纤维加
硅橡胶, 短期抗焊接飞溅
1200°C, 抗拉强度400N, 柔性,
阻燃, 码放良好

VK000034



螺丝插头, M8, 塑料, 黑色

AV000134



标签材料, 标签, 2,5x10x5mm, 塑
料, 10个识别标签, 2个螺丝塞子

VK030F60



连接电缆, 0.3 米, M12 插口 3
针斜面, M8 插头 3 针直面
, 3x0.34mm², PUR (聚氨酯
) , 60V, IP67, 耐拖链和扭转
, 耐油和冷却润滑剂, 焊接区,
无硅树脂

VK030F64



连接电缆, 0.3 米, M12 插座 3
针直插, M8 插头 3 针直插
, 3x0.34mm², PUR (聚氨酯
) , 60V, IP67, 耐拖链和扭转
, 耐油和冷却润滑剂, 焊接区,
无硅树脂

VK030F70



连接电缆, 0.3 米, M8 插口 3 针
斜面, M8 插头 3 针直面, 3x0.
34mm², PUR (聚氨酯
) , 60V, IP67, 耐拖链和扭转
, 耐油和冷却润滑剂, 焊接区,
无硅树脂

VK030F74



连接电缆, 0.3 米, M8 插座 3 针
直插, M8 插头 3 针直插, 3x0.
34mm², PUR (聚氨酯
) , 60V, IP67, 抗拖链和扭转
, 耐油和冷却润滑剂, 焊接区,
无硅树脂

VK000037



适应性, M12母型 (插座) 3针
直通, M8公型 (连接器) 3针直
通, 24V, -25-85°C, IP67, 油和
冷却润滑剂, 焊接区域

您可以在我们的主页上找到更多配件



安装
安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理
根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE
编号: 40951076

安全警告

/ 在初始操作之前，请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。

/ 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。