

VK003045

Tecnologia de ligação • Tomadas de cabos / conectores para auto-montagem

Tomada de cabo, recta, adequada para auto-montagem, ligação de soldadura, Ø3-6mm, 5A, 125V, -40-85°C, M16 fêmea (tomada) 7 pinos, IP40, Poliamida PA



As tomadas de cabo ipf são utilizadas principalmente para estabelecer a ligação eléctrica de sensores. As suas características caracterizam-se por um design robusto, os mais elevados graus de protecção (IP67 | IP68 | IP69K) e, se desejado, com blindagem de 360°. Com as características: pronto para bus, adequado para utilização com correntes de arrasto e robôs, resistência a óleo e produtos químicos, resistência a faíscas de soldadura, a sua resistência a agentes de limpeza ou limpeza de alta pressão e jacto de vapor, a gama de temperaturas alargada até +230°C, a tecnologia de interligação rápida e propriedades especiais de transmissão de dados, as tomadas de cabo satisfazem todos os requisitos na tecnologia de automação.

Características eléctricas

Tipo de contacto da ficha Ligação A	Feminino
Ligação eléctrica versão A	M16
Ligação eléctrica versão B	Ligação por solda
Número de pólos de ligação A	7
Capacidade de carga actual	5 A
Tensão de funcionamento (AC 50Hz)	125 V
Tensão de funcionamento (DC)	125 V

Características mecânicas

Secção transversal do núcleo	0,75 mm ²
Alimentação do cabo	direito
Ligação de alimentação do cabo A	direito
Classe de protecção (IP)	IP40
Material do invólucro	Poliamida PA
Material da base de contacto	Plástico (PBT)
Diâmetro admissível do cabo	3 - 6 mm
Material dos contactos	CuSn
Temperatura ambiente	-40 - 85 °C

Classificação


ETIM 8	EC001855 Cabo sensor-actuador montado
--------	---------------------------------------

Mais

Grupo de produtos IPF	852 tomadas de cabos / conectores (auto-montagem)
dimensões da embalagem	120 x 100 x 25 mm
Peso bruto	20 g
Número da pauta aduaneira	85369010
Número WEEE	40951076
Conformidade com OzDS	Sim
Compatível com POP	Sim
Em conformidade com o REACH	Sim
Conformidade com RoHS	Sim

Ligação

Socket



Instalação

A montagem / instalação só pode ser efectuada por um electricista qualificado!



Eliminação

Número WEEE de acordo com § 6 para. 3
ElektroG: 40951076

Avisos de segurança

/ Antes da primeira utilização, certifique-se de que segue todas as instruções de segurança que possam ser fornecidas nas informações sobre o produto.

/ Nunca utilize estes dispositivos em aplicações em que a segurança de uma pessoa dependa da sua funcionalidade.