

## VK03C825

### 连接技术 • 电缆插座/连接器预装在两边

连接电缆，0.3 米，M8 插口 4 针斜角，M8 插头 3 针直角，3 芯，PUR ( 聚氨酯 )，抗拖链和扭转，耐油和冷却润滑剂，焊接区，无硅树脂



该连接电缆的两侧都有预装连接件。

VK03C825 的一侧配有带角度的 4 针 M8 电缆插座，另一侧配有直的 3 针 M8 电缆插头。带有塑料护套 ( PUR ) 的电缆线芯可各负载 4A 电流。

#### 电气特性

插入式触点的类型，A连接	雌性(插座)
插入式触点类型，B连接	雄性(连接器)
A型电气连接的类型	M8
B型电气连接的类型	M8
A连接的引脚数	4
B连接的引脚数	3
容量	4 A
工作电压 ( AC 50Hz )	60 V
工作电压 ( DC )	60 V

#### 机械特征

核心数量	3
电线组件	42 x 0.1mm
电缆护套颜色	黑
电缆长度	0.3 m
A连接处的电缆进线	角度
B连接处的电缆进线	直
连接处的最大紧固扭矩A	0.6 牛
连接处的最大紧固扭矩B	0.6 牛
弯曲周期	5百万次循环
扭转周期	+/-360°/m，≥200万次循环
接触涂层材料	金色
电缆护套的材料	塑料 ( PUR )
接触体材料	铜锡
适用于拖曳链	是
螺丝配件的材料	黄铜

**其他特点**

阻燃剂	符合EN60332-2-2标准
无卤素	是
耐水解性	是
免收LABS的费用	是
抗臭氧和抗紫外线	是
适用于拖链和抗扭转	是
焊接区	是
不含硅	是
油和冷却润滑剂	是

**种类**

ETIM 8	EC001855 组装的传感器-执行器电缆
--------	-----------------------


**更多**

IPF产品组	851电缆插座/连接器 ( 两边都是现成的 )。
包装尺寸	190 x 120 x 10 mm
总重量	20 g
海关税号	85444290
WEEE编号	40951076
符合OzDS标准	是
符合POP要求	是
适应性强	是
符合RoHS标准	是

**连接**



- 1** 棕色
- 2** 白色
- 3** 蓝黑色
- 4** 黑色



- 1** 棕色
- 2** 白色
- 3** 蓝黑色
- 4** 黑色

摘录配件方案

**AV000117**



标签材料, 标签, 2,1x30x4mm, 塑料PC, 34个识别标签

**AV98F001**



**AV98F002**



工具, 扭矩扳手套筒, SW13

**AV000142**



附件 电缆插座, 安装夹, 8.5mm, PPO, 包装单位5, 附件用于电缆插座/连接器M8

**AY000141**



塑料护套,  $\varnothing$ 17mm, 内径10mm,  $-40-250^{\circ}\text{C}$ , 玻璃纤维加硅橡胶, 短期抗焊接飞溅  $1200^{\circ}\text{C}$ , 抗拉强度400N, 柔性, 阻燃, 码放良好

**AV000140**



您可以在我们的主页上找到更多配件



**安装**  
安装工作只能由合格的电工来完成!



**废弃处理**  
根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE 编号: 40951076

安全警告

**/ 在初始操作之前, 请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。**

**/ 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。**