

VK06F001

连接技术 • 电缆插座/连接器预装在两边

用于 OC53 (带内置闪光灯控制器) 连续运行时相机照明的电缆, 0.6 米, M8 插座 4 针直插, M8 插头 4 针直插, 4 芯



用于带有内部闪存控制器的OC53上的连续操作

该连接电缆两端都有预装连接。它可通过分配器或逻辑模块, 经济高效地集成带插头连接的终端设备。

电气特性

插入式触点的类型, A连接	雌性(插座)
插入式触点类型, B连接	雄性(连接器)
A型电气连接的类型	M8
B型电气连接的类型	M8
A连接的引脚数	4
B连接的引脚数	4
工作电压 (AC 50Hz)	60 V
工作电压 (DC)	60 V

机械特征

核心数量	4
电线组件	42 x 0.1mm
电缆长度	0.6 m
A连接处的电缆进线	直
B连接处的电缆进线	直
连接处的最大紧固扭矩A	0.6 牛
连接处的最大紧固扭矩B	0.6 牛
弯曲周期	5百万次循环
扭转周期	+/-360°/m, ≥200万次循环
电缆护套的材料	塑料 (PUR)
适用于拖曳链	是

其他特点

阻燃剂	符合EN60332-2-2标准
无卤素	是
耐水解性	是
免收LABS的费用	是
抗臭氧和抗紫外线	是
适用于拖链和抗扭转	是
焊接区	是
不含硅	是
油和冷却润滑剂	是


种类

ETIM 8	EC001855 组装的传感器-执行器电缆
--------	-----------------------


更多

IPF产品组	914配件相机传感器
包装尺寸	24 x 16 x 12 mm
总重量	33 g
海关税号	85444290
WEEE编号	40951076
适应性强	是
符合RoHS标准	是

连接



尺寸图



摘录配件方案

AV000142



附件 电缆插座, 安装夹, 8.5mm, PPO, 包装单位5, 附件用于电缆插座/连接器M8

AV98F001



AV98F002



工具, 扭矩扳手套筒, SW13

AV000117



标签材料, 标签, 2,1x30x4mm, 塑料PC, 34个识别标签

AY000141



塑料护套, Ø17mm, 内径10mm, -40-250°C, 玻璃纤维加硅橡胶, 短期抗焊接飞溅1200°C, 抗拉强度400N, 柔性, 阻燃, 码放良好

AV000140



您可以在我们的主页上找到更多配件



安装
安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理
根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE 编号: 40951076

安全警告

- / 在初始操作之前, 请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。
- / 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。