

VK100U46

连接技术 • 编程电缆

USB3.0延长线, 1米, 2个USB-A公9针直管, PVC, 屏蔽式



这款屏蔽电缆可用于将复杂信息以数字方式传输到网络, 以便进一步处理。
VK100U46的设备端配有一个USB-A插头, 网络端配有一个USB-A插头。

电气特性

插入式触点的类型, A连接	雄性(连接器)
插入式触点类型, B连接	雌性(插座)
A型电气连接的类型	USB-A
B型电气连接的类型	USB-A
A连接的引脚数	9
B连接的引脚数	9
屏蔽式	是

机械特征

核心数量	4
外径	4 mm
电缆护套颜色	黑
电缆长度	1 m
A连接处的电缆进线	直
B连接处的电缆进线	直
电缆护套的材料	塑料 (PVC)

其他特点

型号	编程电缆
----	------

种类

ETIM 8	
--------	--

更多

IPF产品组	851电缆插座/连接器 (两边都是现成的)。
包装尺寸	170 x 120 x 10 mm
总重量	48 g
海关税号	85444290
WEEE编号	40951076
适应性强	是
符合RoHS标准	是



安装
安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理
根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE
编号 : 40951076

安全警告

/ 在初始操作之前，请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。

/ 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。