

## VK100U48

### Tecnologia de ligação • Cabo de programação

Cabo de programação, 1m, ficha USB 2.0 mini-B reta, ficha USB-C de 4 pinos reta, PVC



Este cabo blindado pode ser utilizado para transferir digitalmente informações complexas para uma rede para posterior processamento. As ligações são pré-montadas.

#### Características eléctricas

Tipo de contacto da ficha Ligação A	Macho (ficha)
Tipo de contacto da ficha Ligação B	Macho (ficha)
Ligação eléctrica versão A	USB 2.0 Mini B
Ligação eléctrica versão B	USB-C
Número de pólos de ligação A	5
Número de pólos de ligação B	4
Blindado	Sim

#### Características mecânicas

Número do fio	4
Diâmetro exterior	4,5 mm
Cor da bainha do cabo	preto
Comprimento do cabo	1 m
Ligação de alimentação do cabo A	direito
Ligação de alimentação do cabo B	direito
Material da bainha do cabo	Plástico (PVC)

#### Classificação

ETIM 8
--------

**Mais**

Grupo de produtos IPF	851 tomadas de cabo / conectores (ambos os lados prontos a usar)
dimensões da embalagem	120 x 170 x 12 mm
Peso bruto	37 g
Número da pauta aduaneira	85444290
Número WEEE	40951076
Em conformidade com o REACH	Sim
Conformidade com RoHS	Sim

**Instalação**

A montagem / instalação só pode ser efectuada por um electricista qualificado!

**Eliminação**

Número WEEE de acordo com § 6 para. 3 ElektroG: 40951076

**Avisos de segurança**

/ Antes da primeira utilização, certifique-se de que segue todas as instruções de segurança que possam ser fornecidas nas informações sobre o produto.

/ Nunca utilize estes dispositivos em aplicações em que a segurança de uma pessoa dependa da sua funcionalidade.