

VK208F25

Spojovací technika • Přenos dat

Datový kabel, propojovací kabel, 2m, konektor M12 4-pinový přímý, kódování D, konektor RJ45 4-pinový přímý, 4x0,14mm², kategorie 5E, -40-75°C, TPU, stíněný



Tento stíněný kabel lze použít k digitálnímu přenosu složitých informací do sítě k dalšímu zpracování. Přípojky jsou předem zapojeny.

VK208F25 je na straně zařízení vybaven čtyřkolíkovým konektorem M12 s kódem D a na straně sítě konektorem RJ45.

Elektrické vlastnosti

Typ připojení konektoru A	Samec (zástrčka)
Typ připojení konektoru B	Samec (zástrčka)
Provedení elektrického připojení A	M12
Provedení elektrického připojení B	RJ45
Připojení pólů A	4
Připojení pólů B	4
Podporované komunikační rozhraní	1x 100MbE 1x RS485 EtherCAT Ethernet Ethernet Industrial Protocol
Provozní napětí (AC 50 Hz)	50 V
Provozní napětí (DC)	50 V
Stíněné	Ano
Klasifikace přenosu	Cat5e
Kódování připojení A	D

Mechanické vlastnosti

Počet vodičů	4
Uspořádání vodičů	18 x 0,1mm
Průřez vodiče	0,14 mm ²
Vnější průměr	4,8 mm
Barva pláště kabelu	zelená
Délka kabelu	2 m
Kabelový přívod připojení A	přímý
Kabelový přívod připojení B	přímý
Materiál krytu	TPU
Opláštění kabelu	Kunststoff (PUR)
Příp. vnější teplota kabelu, pevné vedení	-40 - 75 °C
Okolní teplota	-30 - 70 °C
Materiál kontaktů Připojení A	CuSn, pozlacená
Materiál kontaktů Připojka B	CuZn, pozlacené
Vlastnosti materiálu	Halogenfrei


Klasifikace

ETIM 8	EC002599 Patch kabel měděný průmysl
--------	-------------------------------------


Další

Skupina produktů IPF	851 Kabelové zásuvky / konektory (s oboustrannou konfekcí)
Rozměry balení	325 x 200 x 15 mm
Hrubá váha	100 g
Číslo zboží	85444290
WEEE číslo	40951076
V souladu s ODS	Ano
V souladu s POP	Ano
V souladu s REACH	Ano
V souladu s RoHS	Ano

Připojka




- 1 bílá/oranžová
- 2 bílá/modrá
- 3 oranžová
- 4 modrá




- 1 bílá/oranžová
- 2 oranžová
- 3 bílá/modrá
- 6 modrá

Rozměrový výkres



Výňatek z programu příslušenství

AV98F002

 Nástroj, vložka pro momentový klíč, SW13

AV000140



Další příslušenství najdete na našich domovských stránkách



Montáž

Montáž / instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář!



Likvidace

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG: 40951076

Bezpečnostní pokyny

/ Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.

/ Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkčnosti.