

VK208P45

Technique de raccordement • Transmission de données

Câble de données, câble de liaison, 2m, RJ45 connecteur 8 pôles droit, RJ45 connecteur 8 pôles droit, 8x0,14mm², catégorie 5E, -40-80°C, TPU, blindé



Ce câble blindé permet de transmettre numériquement des informations complexes à un réseau en vue de leur traitement ultérieur. Les connexions sont pré-confectionnées.

Le câble est équipé d'un connecteur RJ45 à 8 pôles côté appareil et d'un connecteur RJ45 côté réseau.

Caractéristiques électriques

Type de contact à fiche Raccordement A	Male (connecteur)
Type de contact à fiche Raccordement B	Male (connecteur)
Version raccordement électrique A	RJ45
Version raccordement électrique B	RJ45
Nombre de pôles Raccordement A	8
Nombre de pôles Raccordement B	8
Interface de communication prise en charge	1x 100MbE 1x RS485 EtherCAT Ethernet Protocole industriel Ethernet
Tension de fonctionnement (AC 50Hz)	30 V
Tension de fonctionnement (DC)	30 V
Blindé	Oui
Raccordement électrique	8 fils 2m
Classification de transmission	Cat6A (IEC)
Tension de service	30VAC(50Hz) 30VDC

Propriétés mécaniques

Nombre de fils	8
Structure des conducteurs	7 x 0,16mm
Section de conducteur	0,14 mm ² de surface
Diamètre extérieur	6,4 mm
Couleur de la gaine du câble	vert
Longueur du câble	2 m
Entrée de câble Connecteur A	droit
Entrée de câble Connecteur B	droit
Matériau du boîtier	TPU
Matériau de la gaine de câble	Kunststoff (PUR)
Température extérieure admissible du câble, pose fixe	-40 - 80 °C
Température ambiante	-30 - 70 °C
Matériau des contacts raccord A	CuZn, doré
Matériau des contacts raccordement B	CuZn, doré
Propriétés des matériaux	Halogenfrei


Classification

ETIM 8

Autre


Groupe de produits IPF	851 Prises/fiches de câble (confectionnées des deux côtés)
Dimensions de l'emballage	300 x 200 x 20 mm
Poids brut	113 g
Numéro de tarif douanier	85444290
Numéro WEEE	40951076
Conforme à REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Schéma de connexion



- 1** blanc/orange
- 2** orange
- 3** blanc/vert
- 4** bleu
- 5** blanc/bleu
- 6** vert
- 7** blanc/marron
- 8** marron

Schéma d'encombrement



Montage

Le montage / l'installation ne doit être effectué que par un électricien spécialisé !



Élimination

Numéro WEEE selon § 6 alinéa 3 ElektroG : 40951076

Consignes de sécurité

! Avant la mise en service, veuillez vous assurer que toutes les consignes de sécurité figurant éventuellement dans la documentation du produit ont été respectées.

! En cas d'impact direct sur la sécurité des personnes, l'utilisation de ces produits est interdite.