

VK300F84

Anschlusschnik • Kabel Dosen / -stecker beidseitig konfektioniert

Verbindungsleitung, 3m, M8 Dose 3polig gerade, M12 Stecker 3polig gerade, 3x0,34mm², PUR (Polyurethan), 60V, IP67, Schleppketten- und torsionsfähig, Öle und Kühlschmiermittel, Schweißbereich, Silikonfrei



Diese Verbindungsleitung hat beidseitig vorkonfektionierte Anschlüsse. Mit ihr lassen sich Kostengünstig Endgeräte mit einer Steckverbindung über einen Verteiler oder ein Logikmodul in einbinden.

Elektrische Eigenschaften

Ausführung des Steckkontaktes Anschluss A	Female (Buchse)
Ausführung des Steckkontaktes Anschluss B	Male (Stecker)
Ausführung elektrischer Anschluss A	M8
Ausführung elektrischer Anschluss B	M12
Polzahl Anschluss A	3
Polzahl Anschluss B	3
Betriebsspannung (AC 50Hz)	60 V
Betriebsspannung (DC)	60 V

Mechanische Eigenschaften

Ader-Zahl	3
Aderaufbau	42 x 0,1mm
Leiterquerschnitt	0,34 mm ²
Kabellänge	3 m
Kabelzuführung Anschluss A	gerade
Kabelzuführung Anschluss B	gerade
Maximales Anzugsdrehmoment Anschluss A	0,6 Nm
Maximales Anzugsdrehmoment Anschluss B	1 Nm
Biegezyklen	5 Mio. Zyklen
Schutzart (IP)	IP67
Torsionszyklen	+/-360°/m, ≥ 2 Mio. Zyklen
Werkstoff des Kabelmantels	Kunststoff (PUR)
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	-25 - 80 °C
Schleppkettentauglich	Ja
Werkstoff der Verschraubung	Messing

Sonstige Eigenschaften

Flammwidrig	nach EN 60332-2-2
Halogenfrei	Ja
Hydrolysefest	Ja
LABS-frei	Ja
Ozon und UV-beständig	Ja
Schleppketten- und torsionsfähig	Ja
Schweißbereich	Ja
Silikonfrei	Ja
Öle und Kühlschmiermittel	Ja


Klassifizierung

ETIM 8	EC001855 Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel
--------	--

Weiteres

IPF Produktgruppe	851 Kabel Dosen/-stecker (beidseitig konfektioniert)
Verpackungsmaße	130 x 130 x 30 mm
Bruttogewicht	90 g
Zolltarifnummer	85444290
WEEE-Nummer	40951076
OzDS-konform	Ja
POP-konform	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS konform	Ja

Anschlussbild



Auszug Zubehörprogramm

AY000141



Kunststoff-Schutzschlauch,
 Ø17mm, Innendurchmesser
 10mm, -40-250°C, Glasfaser mit
 Silikonkautschuk, Kurzzeitige
 Beständigkeit gegen
 Schweißspritzer 1200°C,
 Zugfestigkeit 400N, flexibel,
 Flammschützend, Meterware

VK003020



Kabeldose, abgewinkelt,
 Selbstkonfektionierbar,
 Schraubanschluss, Ø3-6,5mm, 4A,
 240V, -25-90°C, M12 Dose 4polig,
 IP67, PBT

VK003024



Kabeldose, gerade,
 Selbstkonfektionierbar,
 Schraubanschluss, Ø3-6,5mm, 4A,
 240V, -25-90°C, M12 Dose 4polig,
 IP67, PBT

VK003021



Kabeldose, abgewinkelt,
 Selbstkonfektionierbar,
 Schraubanschluss, Ø3-6,5mm, 4A,
 60V, -25-90°C, M12 Dose 5polig,
 IP67, PBT

VK003025



Kabeldose, gerade,
 Selbstkonfektionierbar,
 Schraubanschluss, Ø3-6,5mm, 4A,
 60V, -25-90°C, M12 Dose 5polig,
 IP67, PBT

AV000117



Kennzeichnungsmaterial,
 Kennzeichenschild, 2,1x30x4mm,
 Kunststoff PC, 34
 Kennzeichnungsschilder

VK200021



Anschlussleitung, 2m, M12 Dose
 3polig abgewinkelt, freies
 Leitungsende, 3x0,34mm², PUR
 (Polyurethan), Ø4,3mm, 250V, -
 30-90°C, IP67, Schleppketten- und
 torsionsfähig, Öle und
 Kühlschmiermittel,
 Schweißbereich, Silikonfrei

VK200025



Anschlussleitung, 2m, M12 Dose
 3polig gerade, freies
 Leitungsende, 3x0,34mm², PUR
 (Polyurethan), Ø4,3mm, 250V, -
 30-90°C, IP67, Schleppketten- und
 torsionsfähig, Öle und
 Kühlschmiermittel,
 Schweißbereich, Silikonfrei

AV98F001



Weiteres Zubehör finden Sie auf unserer Homepage



Einbau

Einbau / Installation darf nur durch eine
 Elektrofachkraft erfolgen!



Entsorgung

WEEE-Nummer gemäß § 6 Abs. 3 ElektroG:
 40951076

Sicherheitshinweise

/ Bitte vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle ggf. in der Produktdokumentation aufgeführten
 Sicherheitshinweise beachtet wurden.

/ Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.