

VK305F46

Sistema de conexión • Cable de programación

Cable de programación, 3 m, USB 3.0 Micro-B recto de 10 polos, USB-C recto de 10 polos, PVC



Este cable apantallado puede utilizarse para transferir digitalmente información compleja a una red para su posterior procesamiento. Las conexiones están premontadas. El VK305F46 está equipado con un conector USB 3.0 micro B en el lado del dispositivo y un conector USB C en el lado de la red.

Datos eléctricos

| | |
|---|-----------------|
| Tipo de contacto enchufable, conexión A | Conector macho |
| Tipo de contacto enchufable, conexión B | Conector macho |
| Versión de la conexión eléctrica A | USB-3.0-Micro-B |
| Versión de la conexión eléctrica B | USB-C |
| Número de polos de la conexión A | 10 |
| Número de polos de la conexión B | 10 |
| Blindado | Sí |

Datos mecánicos

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Longitud de cable | 3 m |
| Paso de cables conexión A | recto |
| Paso de cables conexión B | recto |
| Material del revestimiento del cable | Plástico (PVC) |
| Temperatura ambiente | -10 - 80 °C |

Otros datos

| | |
|---------|-----------------------|
| Versión | Cable de programación |
|---------|-----------------------|

Clasificación

| |
|--------|
| ETIM 8 |
|--------|

Más

| | |
|-------------------------|---|
| Grupo de productos ipf | 851 Tomas/conectores de cable (preconfec. en ambos lados) |
| dimensiones de embalaje | |
| Peso bruto | |
| Código arancelario | 85444290 |
| WEEE número | 40951076 |
| Conforme a REACH | Sí |
| Conforme a RoHS | Sí |

Extracto del programa de accesorios

AY000141



tubo de protección de plástico,
 ø17mm, diámetro interno 10mm,
 -40-250°C, fibra óptica con caucho
 de silicona, resistencia breve
 contra salpicaduras de soldadura
 1200°C, resistencia a la tracción
 400n, flexible, antiinflamante, a
 metros

Encontrará más accesorios en nuestra página web



Montaje

El montaje/la instalación solo debe ser llevado a cabo por electricistas cualificados.



Eliminación de residuos

Número WEEE según § 6 párrafo 3 ElektroG:
 40951076

Indicaciones de seguridad

- / Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que se han respetado todas las indicaciones de seguridad indicadas en la documentación del producto.
- / El uso de estos productos está prohibido si tienen un efecto directo en la seguridad de las personas.