

## VK508F46

### 连接技术 • 编程电缆

编程电缆，5 米，USB 3.0 Micro-B 插头 10 针直插，USB-C 插头 10 针直插，PVC



这种屏蔽电缆可用于将复杂信息以数字方式传输到网络，以便进一步处理。连接已预先组装好。VK505F46 的设备端配有一个 USB 3.0 micro B 插头，网络端配有一个 USB C 插头。

#### 电气特性

插入式触点的类型，A连接	雄性 (连接器)
插入式触点类型，B连接	雄性 (连接器)
A型电气连接的类型	USB 3.0 Micro-B
B型电气连接的类型	USB-C
A连接的引脚数	10
B连接的引脚数	10
屏蔽式	是

#### 机械特征

电缆长度	5 m
A连接处的电缆进线	直
B连接处的电缆进线	直
电缆护套的材料	塑料 (PVC)
环境温度	-10 - 80 °C

#### 种类

ETIM 8	
--------	--

#### 更多

IPF产品组	851电缆插座/连接器 (两边都是现成的)。
包装尺寸	300 x 200 x 28 mm
总重量	266 g
海关税号	85444290
WEEE编号	40951076
适应性强	是
符合RoHS标准	是

---

## 摘录配件方案

### AY000141



塑料护套,  $\varnothing 17\text{mm}$ , 内径  
10mm,  $-40\text{-}250^{\circ}\text{C}$ , 玻璃纤维加  
硅橡胶, 短期抗焊接飞溅  
 $1200^{\circ}\text{C}$ , 抗拉强度400N, 柔性,  
阻燃, 码放良好

您可以在我们的主页上找到更多配件



#### 安装

安装工作只能由合格的电工来完成!



#### 废弃处理

根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE  
编号: 40951076

---

## 安全警告

**/** 在初始操作之前, 请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。

**/** 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。